

●화학물질안전원고시 제2022-4호

유해화학물질별 구체적인 취급기준에 관한 규정 일부개정

「화학물질관리법」 제13조에 따라 「유해화학물질별 구체적인 취급기준에 관한 규정」(화학물질안전원고시 제2022-4호) 일부개정사항을 다음과 같이 고시합니다.

2022년 08월 30일

화학물질안전원장

1. 개정이유

「화학물질관리법」 제13조, 같은 법 시행규칙 제8조 및 별표1에 따라 위임된 유해화학물질별 취급기준과 관련하여 유해화학물질 목록 등 현행화 및 현행 취급시설 기준과의 중복 해소하여 개선하고자 함

2. 주요내용

가. 유해화학물질 지정고시* 개정사항을 반영하여 유해화학물질 목록 및 취급기준 현행화(안 별표1)

* 「유독물질의 지정고시」 유독물질, 「제한물질·금지물질의 지정」 제한물질, 「사고대비물질의 지정」 사고대비물질

나. 현행 취급시설기준(규칙 별표5)과 중복·상충 또는 부적합 규정 재정비(안 별표1)

다. 물반응성 물질*에 대한 취급시 안전기준(물과의 접촉 피할 것) 추가

* 염화 티오닐(CAS No. 7719-09-7) 물과 반응시 유해화학물질(HCI) 발생 가능

라. 기타 불명확한 문구·용어 명확화

3. 개정 전문

유해화학물질별 구체적인 취급기준에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「화학물질관리법」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제8조 별표1 비고에 따라 유해화학물질 취급기준 중 유해화학물질별 구체적인 취급기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(개별기준) 유해화학물질별 구체적인 취급기준은 별표 1과 같다.

제3조(재검토기한) 화학물질안전원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2017-2호, 2017. 2. 28.>

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만 이 고시에 따른 기준 중 설비를 보완해야 하는 경우에는 이 고시 시행 후 2년 이내에 충족하여야 한다.

부칙 <제2022-4호, 2022. 8. 30.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] 유해화학물질별 구체적인 취급기준

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1	97-1-1	과산화나트륨[Sodium peroxide; 1313-60-6] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
2	97-1-2	과산화수소[Hydrogen peroxide; 7722-84-1] 및 이를 6% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
3	97-1-3	과산화 우레아[Urea peroxide; 124-43-6] 및 17% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
4	97-1-4	구아자틴[Guazatine; 13516-27-3]과 그 염류 및 그 중 하나를 구아자틴으로서 3.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 보관·저장 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
5	97-1-5	글루타르알데히드[Glutaraldehyde; 111-30-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
6	97-1-6	글리시딜 아크릴산[Glycidyl acrylate; 106-90-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
7	97-1-7	나트륨[Sodium; 7440-23-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 밀봉하여 저장할 것
8	97-1-8	날레드[Naled; 300-76-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
9	97-1-9	납[Lead; 7439-92-1]과 그 화합물 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
10	97-1-10	니켈 카르보닐[Nickel carbonyl; 13463-39-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
11	97-1-11	니코틴[Nicotine; 54-11-5] 과 그 염류 및 그 중 하나	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
12	97-1-12	니트로벤젠[Nitrobenzene; 98-95-3] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
13	97-1-13	다이아미다포스[Diamidafos; 1754-58-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
14	97-1-14	다이아지논[Diazinon; 333-41-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
15	97-1-15	다이아펜티유론[Diafenthion; 80060-09-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
16	97-1-16, 06-4-2	다이알리포스[Dialifos; 10311-84-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
17	97-1-17	더불유에스시피[WSCP; 31512-74-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
18	97-1-18	데카메트린[Decamethrin; 52918-63-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
19	97-1-19	도딘[Dodine; 2439-10-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
20	97-1-20	드라족솔론[Drazoxolon; 57 07-69-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
21	97-1-21	디-n-부틸아민 [Di-n-butyl amine; 111-92-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
22	97-1-22	디넥스[Dinex; 131-89-5] 및 이를 0.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
23	97-1-23	디노브톤[Dinobuton; 973-2 1-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
24	97-1-24	디노셉[Dinoseb; 88-85-7]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
25	97-1-25	디노캡[Dinocap; 39300-45-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
26	97-1-26	디노텡[Dinoterb; 1420-07-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
27	97-1-27, 06-4-3	디디티[DDT; 50-29-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
28	97-1-28	디메탄[Dimetan; 122-15-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
29	97-1-29, 06-4-4	디메토에이트[Dimethoate; 60-51-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
30	97-1-30	디메톤-S-메틸술폰 [Deme ton-S-methylsulfone; 1704 0-19-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
31	97-1-31	디메톤-메틸 [Demeton-methyl; 8022-00-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
32	97-1-32	디메톤[Demeton; 8065-48-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
33	97-1-33	디메틸란[Dimetilan; 644-64-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
34	97-1-34	디메틸빈포스[Dimethylvinphos; 2274-67-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
35	97-1-35	디메폭스[Dimefox; 115-26-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
36	97-1-36	디브롬화 디콰이트[Diquat dibromide; 85-00-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
37	97-1-37, 06-4-5	디술포톤[Disulfotone; 298-04-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
38	97-1-38	디에스피[DSP; 3078-97-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
39	97-1-39	디엔오시[DNOC; 534-52-1]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
40	97-1-40, 06-4-6	디엘드린[Dieldrin; 60-57-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
41	97-1-41	디엠에이비[DMAB; 74-94-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
42	97-1-42	디옥사벤조포스[Dioxabenzofos; 3811-49-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
43	97-1-43	디옥사카프[Dioxacarb; 6988-	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		21-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
44	97-1-44	디옥사티온[Dioxathion; 78-34-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
45	97-1-45	디이소시아산 이소포론 [Isophorone diisocyanate; 4098-71-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
46	97-1-46	디이소시아산 헥사메틸렌 [Hexamethylene diisocyanate; 822-06-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
47	97-1-47	디코폴[Dicofol; 115-32-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
48	97-1-48	디크로토포스[Dicrotophos; 141-66-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
49	97-1-49	디클로로아세트산[Dichloroacetic acid; 79-43-6] 및 이를 25% 이상 함유한 물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
50	97-1-50	디클로르보스[Dichlorvos; 62-73-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
51	97-1-51	디클로펜티온[Dichlofention; 97-17-6] 및 이를 3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
52	97-1-52	디티아논[Dithianone; 3347-22-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
53	97-1-53	디티오피르[Dithiopyr; 9788-6-45-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
54	97-1-54	디파시논[Diphacinone; 82-66-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
55	97-1-55	디페나쿰[Difenacoum; 56073-07-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
56	97-1-56	디페노코나졸[Difenoconazole; 119446-68-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
57	97-1-57	라살로시드[Lasalocid; 259 99-31-9] 및 이를 2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
58	97-1-58	레스메트린[Resmethrin; 10 453-86-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
59	97-1-59, 06-4-7	렙토포스[Leptophos; 21609 -90-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
60	97-1-60	로테논[Rotenone; 83-79-4] 및 이를 2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
61	97-1-61	리누론[Linuron; 330-55-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
62	97-1-62, 06-4-51	헥사클로로시클로헥산 [1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane; 608-73-1] 및 이를 1.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
63	97-1-63	말라티온[Malathion; 121-7 5-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
64	97-1-64	말레산 히드라지드[Maleic hydrazide; 123-33-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
65	97-1-65	말로노니트릴[Malononitrile; 109-77-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
66	97-1-66	머스타드 가스[Mustard gas; 505-60-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
67	97-1-67	메디노텝 아세트산[Medinoterb acetate; 2487-01-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
68	97-1-68	메르캅토아세트산[Mercaptoacetic acid; 68-11-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
69	97-1-69	메카밤[Mecarbam; 2595-54-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
70	97-1-70	메클로르에타민 [Mecholethamine; 51-75-2]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
71	97-1-71	메타술폴캡[Methasulfocarb; 66952-49-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
72	97-1-72, 06-4-9	메타아미도포스[Methamidophos; 10265-92-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
73	97-1-73	메타아크릴로니트릴[Methacrylonitrile; 126-98-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
74	97-1-74	메타알데히드[Metalddehyde; 108-62-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
75	97-1-75	메토밀[Methomyl; 16752-77-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
76	97-1-76	메티다티온[Methidathion; 950-37-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
77	97-1-77	메티오카프[Methiocarb; 2032-65-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
78	97-1-78	메틸비닐케톤[Methyl vinyl ketone; 78-94-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
79	97-1-79	메틸 아폭사이드[Methyl aph oxide; 57-39-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
80	97-1-80	메틸 알코올[Methyl alcohol; 67-56-1] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질, 유기용제인 경우 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
81	97-1-81	메틸에틸케톤 [Methyl ethyl ketone; 78-93-3] 및 이를 8	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		5% 이상 함유한 혼합물질, 유기용제인 경우 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
82	97-1-82	메틸 클로로아세트산[Methyl chloroacetate; 96-34-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
83	97-1-83	메틸 트리티온 [Methyl tritition; 953-17-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
84	97-1-84	메틸히드라진[Methylhydrazine; 60-34-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
85	97-1-85	메포스폴란[Mephosfolan; 9	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		50-10-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
86	97-1-86	멕사카베이트[Mexacarbate; 315-18-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
87	97-1-87	모넨신[Monensin; 17090-79-8]과 그 염류 및 그 중 모넨신으로서 8% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
88	97-1-88, 06-4-8	모노크로토포스[Monocrotophos; 6923-22-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
89	97-1-89	몰리네이트[Molinate; 2212-67-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
90	97-1-90	무기시안 화합물질[Inorganic cyanide compounds] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질, 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide), 황혈염(Potassium ferrocyanide), 적혈염(Potassium ferricyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 연마·충격·마찰을 피할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<p>저장할 것</p> <ul style="list-style-type: none"> - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
91	97-1-91	무기아연 염류[Inorganic zinc, salts] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질, 탄산아연(Zinc carbonate) 및 뇌산아연(Zinc fulminate)은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
92	97-1-92	무기은 염류[Inorganic silver, salts] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질, 염화은(Silver chloride) 및 뇌산은(Silver fulminate)은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
93	97-1-93	무기주석염류[Inorganic tin, salts] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
94	97-1-94	무수크롬산[Chromic anhydride; 1333-82-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
95	97-1-95	바미도티온[Vamidithion; 2275-23-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
96	97-1-96	발연황산[Fuming sulfuric acid; 8014-95-7] 및 이를 2	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
97	97-1-97	벤디오캡[Bendiocarb; 2278-1-23-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
98	97-1-98	벤솔라이드[Bensulide; 741-58-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
99	97-1-99	벤젠[Benzene; 71-43-2] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
100	97-1-100	벤젠아세토니트릴[Benzene acetonitrile; 140-29-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
101	97-1-101	벤족시메이트[Benzoximate; 29104-30-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
102	97-1-102, 06-4-13	벤지딘[Benzidine; 92-87-5] 및 그 염류 및 그 중 하나	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
103	97-1-103	벤프라카프[Benfuracarb; 825 60-54-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
104	97-1-104	벤플루랄린[Benfluralin; 186 1-40-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
105	97-1-105	보밀[Bomyl; 122-10-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
106	97-1-106	브로노폴[Bronopol; 52-51-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
107	97-1-107	브로디파콴[Brodifacoum; 5 6073-10-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
108	97-1-108	브로마디올론[Bromadiolone; 28772-56-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
109	97-1-109	브로모-2-프로판온[Bromo-2-propanone; 598-31-2]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
110	97-1-110	브로모포스-에틸[Bromophos-ethyl; 4824-78-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
111	97-1-111	브롬[Bromine; 7726-95-6] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
112	97-1-112	브롬에탈린[Bromethalin; 63333-35-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
113	97-1-113, 06-5-2	브롬화 메틸[Methyl bromide; 74-83-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
114	97-1-114	브롬화수소[Hydrogen bromide; 10035-10-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
115	97-1-115	브토카르복심[Butocarboxim; 34681-10-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
116	97-1-116	브펜캡[Bufencarb; 8065-36-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
117	97-1-117	블라스티시딘-에스[Blastidin-S; 2079-00-7]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
118	97-1-118	비나파크릴[Binapacryl; 485-31-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
119	97-1-119	비소[Arsenic; 7440-38-2] 또는 그 화합물과 비소화합물을 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
120	97-1-120	비스(2-에틸헥실)아민[Bis(2-ethylhexyl)amine; 106-20-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
121	97-1-121, 06-4-11	비스(2-클로로에틸)에테르[Bis(2-chloroethyl)ether; 111-44-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
122	97-1-122,	비스(클로로메틸)에테르[Bis(chloromethyl)ether; 542-8	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
	06-4-12	8-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
123	97-1-123	비스티오세미[Bisthiosemi; 39603-48-0] 및 이를 2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
124	97-1-124	비스티오시아산 메틸렌[Methylene bisthiocyanate; 6317-18-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
125	97-1-125	사산화 오스뮴[Osmium tetroxide; 20816-12-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
126	97-1-126, 06-5-3	사염화탄소[Carbon tetrachloride; 56-23-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
127	97-1-127	산화 트리헥실포스핀, 산화 트리-n-옥틸포스핀, 산화 디옥틸 모노옥틸 디헥실포스핀의 혼합물질[Mixture of trihexyl-phosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, dioctylmonooctyl dihe	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		xylphosphine oxide] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	
128	97-1-128	산화펜브타틴[Fenbutatinoxide; 13356-08-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
129	97-1-129	산화프로필렌[Propyleneoxide; 75-56-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
130	97-1-130	산화니켈 및 황화니켈류[Nickel oxide; 1313-99-1, 11099-02-8, 12035-36-8, 1314-06-3 / Nickel sulfide; 16812-54-7, 11113-75-0, 12035-72-2]와 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
131	97-1-131	살리노마이신 [Salinomycin; 53003-10-4]과 그 염류 및 이를 살리노마이신으로서 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
132	97-1-132	삼염화인[Phosphorus trichloride; 7719-12-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
133	97-1-133	세레진[Cerezin; 2346-99-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
134	97-1-134	셀레늄 [Selenium; 7782-49-2] 또는 그 화합물질과 셀렌화합물질을 1% 이상 함유한 혼합물질 셀로시딘 [Cellocidin; 543-21-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질. 다만, 카드뮴 설포셀레나이드 오렌지[Cadmium sulfoselenide orange; 12656-57-4]의 경우는 이를 25% 미만 함유한 것은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
135	97-1-135	셀로시딘[Cellocidin; 543-21-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
136	97-1-136	수산화나트륨[Sodium hydroxide; 1310-73-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 금속부식성 물질이므로(제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관할 것
137	97-1-137	수산화칼륨 [Potassium hydroxide; 1310-58-3] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
138	97-1-138	수산화 트리아릴주석[Triaryl tin hydroxide] 및 그 염류(수산화트리아릴 주석의 무수물을 포함한다)와 그 중 하나를 2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
139	97-1-139,	수산화 트리아릴주석[Trial	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
	06-5-4	kyl tin hydroxide]과 그 염류(산화트리알킬주석을 포함한다) 및 트리부틸주석 화합물(tributyltin compound), 또는 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
140	97-1-140	수은[Mercury; 7439-97-6] 또는 그 화합물질과 수은 화합물질을 1% 이상 함유한 혼합물질, 다만 황화제이수은(Mercuric sulfide), 요오드화제일수은(Mercuric iodide), 오레인산수은(Mercuric oleate), 아미노염화제이수은(Amino mercury(II) chloride), 뇌산제이수은 (Mercury(II) fulminate) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
141	97-1-141	술포텝[Sulfotep; 3689-24-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
142	97-1-142	술프로포스[Sulprofos; 35400-43-2] 및 이를 3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
143	97-1-143	쉬라단[Schradan; 152-16-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
144	97-1-144, 06-4-14	스트리시닌[Strychnine; 57-24-9]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
145	97-1-145	시안아미드[Cyanamide; 42-0-04-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
146	97-1-146	시클로니트[Cyclonite; 121-82-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 연마·충격·마찰을 피할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
147	97-1-147	시클로헥시미드[Cycloheximide; 66-81-9] 및 이를 0.2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
148	97-1-148	시클로헥실아민[Cyclohexylamine; 108-91-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
149	97-1-149	싸이티오산[Cythioate; 115-93-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
150	97-1-150	싸이프로디닐[Cyprodinil; 121552-61-2] 및 이를 25%	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이상 함유한 혼합물질	
151	97-1-151	싸이프로푸람[Cyprofuram; 69581-33-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
152	97-1-152	싸이플루트린[Cyfluthrin; 68359-37-5] 및 이를 0.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
153	97-1-153	싸이할로트린[Cyhalothrin; 68085-85-8] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
154	97-1-154	싸이헥사틴[Cyhexatin; 13121-70-5] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
155	97-1-155	아나바신[Anabasin; 494-52-0]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
156	97-1-156	아닐린[Aniline; 62-53-3] 및 그 염류 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
157	97-1-157	아미노캡[Aminocarb; 2032-59-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
158	97-1-158	아미도티오산[Amidothioate; 54381-26-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
159	97-1-159	아미톤[Amiton; 78-53-5]과 그 옥살산염 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
160	97-1-160	아세트산 디노셉 [Dinoseb acetate; 2813-95-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
161	97-1-161	아세트산 에틸[Ethyl acetate; 141-78-6] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
162	97-1-162, 06-4-15	아세트산 탈륨[Thallium acetate; 563-68-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
163	97-1-163	아염소산나트륨[Sodium chlorite; 7758-19-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
164	97-1-164	아조시클로틴[Azocyclotin; 41083-11-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
165	97-1-165	아지드화 나트륨[Sodium azide; 26628-22-8] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
166	97-1-166	아진포스-메틸[Azinphos-methyl; 86-50-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
167	97-1-167	아질산 염류 [Nitrous acid, salts] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
168	97-1-168	아크롤레인[Acrolein; 107-02-8] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
169	97-1-169, 06-4-17	아크린아트린[Acrinathrin; 101007-06-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
170	97-1-170	아크릴로니트릴[Acrylonitrile; 107-13-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
171	97-1-171 06-5-14	아크릴아미드[Acrylamide; 79-06-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
172	97-1-172	아폭사이드[Aphoxide; 545-55-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
173	97-1-173	아폴레이트[Apholate; 52-46-0] 및 이를 1% 이상 함	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
174	97-1-174	아피단[Aphidan; 5827-05-4] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
175	97-1-175, 06-4-18	안투[Antu; 86-88-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
176	97-1-176	무기 안티몬 화합물질[Inorganic antimony compounds] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질 다만, 산화안티몬(Antimony(V) pentoxide, Antimony(IV) tetroxide), 황화안티몬(Antimony(V) pentasulfide, Antimony(III)trisulfide), 안티몬산(HSbO ₃), 염류(antimonic(V)acid, salts) 및 이를 함유한 혼합물질과 산화안티몬(Antimony(III)trioxide)을 함유한 혼합물질은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
177	97-1-177	알독시캡[Aldoxycarb; 1646-88-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
178	97-1-178, 06-4-19	알드린[Aldrin; 309-00-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
179	97-1-179,	알디캡[Aldicarb; 116-06-3]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
	06-4-20	및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
180	97-1-180	알라니캡[Alanycarb; 83130-01-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
181	97-1-181	알릭시캡[Allyxycarb; 6392-46-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
182	97-1-182	알릴 알콜[Allyl alcohol; 107-18-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
183	97-1-183	알킬 아닐린[Alkyl aniline] 및 그 염류를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
184	97-1-184	암모니아[Ammonia; 7664-41-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
185	97-1-185	에디펜포스[Edifenphos; 17 109-49-8] 및 이를 2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
186	97-1-186	에르고칼시페롤[Ergocalciferol; 50-14-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
187	97-1-187	에비비트[Ebivit; 67-97-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
188	97-1-188	에이시티피[ACTP; 79456-26-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
189	97-1-189	에토프로포스[Ethoprophos; 13194-48-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
190	97-1-190	에티오펜캡[Ethiofencarb; 2 9973-13-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
191	97-1-191	에티온[Ethion; 563-12-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
192	97-1-192	에피클로로히드린[Epichlorohydrin; 1-Chloro-2,3-epoxy propane; 2-(Chloromethyl)oxirane; 106-89-8, 51594-55-9, 67843-74-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
193	97-1-193, 06-4-24	엔도술폴[Endosulfan; 115-29-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
194	97-1-194	엔도탈[Endothal; 145-73-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
195	97-1-195	엔도티온[Endothion; 2778-04-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
196	97-1-196, 06-4-25	엔드린[Endrin; 72-20-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
197	97-1-197	엠엔에프에이[MNFA; 5903-13-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
198	97-1-198	염소산 염류[Chloric acid, salts] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질 다만 폭발약은 제외할 것	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
199	97-1-199	염화 2,3-에폭시프로필트리메틸암모늄 [2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride; 3033-77-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
200	97-1-200	염화 N-알킬디메틸벤질암모늄 [N-Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
201	97-1-201	염화 메틸[Methyl chloride; 74-87-3] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
202	97-1-202	염화 부틸트리페닐포스포늄 [Butyltriphenylphosphonium chloride; 13371-17-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
203	97-1-203	염화 수소[Hydrogen chloride; 7647-01-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
204	97-1-204	염화 시안[Cyanogen chloride; 506-77-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
205	97-1-205	염화 에틸[Ethyl chloride; 75-00-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
206	97-1-206	염화클로르포늄[Chlorphonium chloride; 115-78-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
207	97-1-207	염화o-톨루엔술폰산[o-Toluenesulfonyl chloride; 133-59-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
208	97-1-208	염화 티오닐[Thionyl chloride; 7719-09-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 물과의 접촉을 피할 것
209	97-1-209	염화황[Sulfur chloride; 10025-67-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
210	97-1-210	오마딘[Omagine; 1121-31-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
211	97-1-211	오메토에이트[Omethoate; 1113-02-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
212	97-1-212	오산화인[phosphorus pentoxide; 1314-56-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		질	<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
213	97-1-213	오염화인[Phosphorus pentachloride; 10026-13-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
214	97-1-214	오황화인[Phosphorus pentasulfide; 1314-80-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
215	97-1-215	옥사밀[Oxamyl; 23135-22-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
216	97-1-216	옥시디메톤-메틸[Oxydemeton-methyl; 301-12-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
217	97-1-217	옥시디프로포스[Oxydeprofos; 2674-91-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
218	97-1-218	옥시염화인 [Phosphorus o	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		xychloride; 10025-87-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
219	97-1-219	왈파린[Warfarin; 81-81-2] 과 그 염류 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
220	97-1-220	요오드화 메틸[Methyliodide; 74-88-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
221	97-1-221	요오드화수소[Hydrogeniodide; 10034-85-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
222	97-1-222	이미다클로프리드[Imidacloprid; 105827-78-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
223	97-1-223	이미벤코나졸[Imibenconazole; 86598-92-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
224	97-1-224	이보텐산[ibotenic acid; 2552-55-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
225	97-1-225	이사조포스[Isazofos; 42509-80-8] 및 이를 1% 이상	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
226	97-1-226, 06-4-22	이소벤잔[Isobenzan; 297-78-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
227	97-1-227	이소부틸아민[Isobutylamine; 78-81-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
228	97-1-228	이소티오시안산 메틸[Methyl isothiocyanate; 556-61-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
229	97-1-229	이소티오에이트[Isothioate; 36614-38-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
230	97-1-230	이소펜포스[Isopenphos; 25-311-71-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
231	97-1-231	이소플루오르페이트[Isopluorophate; 55-91-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
232	97-1-232	이속사티온[Isosathion; 188-54-01-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
233	97-1-233	이솔란[isolan; 119-38-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
234	97-1-234	이염화1-[2-[에틸[4-[4-[4-[4-[에틸(2-피리디노에틸)아미노]-2-메틸페닐아조]벤조일아미노]페닐아조]-3-메틸페닐]아미노]에틸]피리디늄[1-[2-[Ethyl[4-[4-[4-[4-[ethyl(2-pyridinoethyl)amino]-2-methylphenylazo]benzoylamino]phenylazo]-3-methylphenyl]amino]ethyl]pyridiniumdichloride; 163831-67-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
235	97-1-235	이옥시닐[loxynil; 1689-83-4] 및 이를 3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
236	97-1-236	이프로벤포스[probenfos; 26087-47-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
237	97-1-237	이플루오르화 암모늄[Ammonium bifluoride; 1341-49-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
238	97-1-238	이피엔[EPN; 2104-64-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
239	97-1-239	이황화탄소[Carbon disulfide; 75-15-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
240	97-1-240	인[White phosphorus; 12185-10-3] 및 이를 1% 이상	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 공기에 접촉시키지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
241	97-1-241	인화아연[Zincphosphide; 1314-84-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
242	97-1-242, 06-4-23	인화 알루미늄[Aluminium phosphide; 20859-73-8] 및 그의 분해촉진제를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
243	97-1-243	제타 싸이퍼메트린[Zeta cypermethrin; 52315-07-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
244	97-1-244	지람[Ziram; 137-30-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
245	97-1-245, 06-4-26	질산 탈륨[Thallium nitrate; 10102-45-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
246	97-1-246	질산[Nitric acid; 7697-37-2] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
247	97-1-247	치노메티오나트[Chinomethionat; 2439-01-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
248	97-1-248	카구로포스[Carguophos; 106870-78-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
249	97-1-249	카두사포스[Cadusafos; 95465-99-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
250	97-1-250	카드뮴[Cadmium; 7440-43-9]과 그 화합물 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물. 다만, 염화 카드뮴(Cadmium chloride), 탄산 카드뮴(Cadmium c	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		arbonate), 불화붕소산 카드뮴(Cadmium fluoroborate), 질산 카드뮴(Cadmium nitrate), 산화 카드뮴(Cadmium oxide), 황산 카드뮴(Cadmium sulfate), 황화 카드뮴(Cadmium sulfide), (C=8~18) 및 (C=18)-불포화 지방산 카드뮴(Fatty acids, (C=8~18) and (C=18)-unsatd., cadmium salts; 68 876-84-6)을 제외한 카드뮴화합물의 경우는 이를 25% 이상 함유한 것에 한함	
251	97-1-251	카바놀레이트[Carbanolate; 671-04-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
252	97-1-252	카바릴[Carbaryl; 63-25-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
253	97-1-253	카보술폴판[Carbosulfan; 552 85-14-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
254	97-1-254	카보페노티온[Carbophenothion; 786-19-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
255	97-1-255	카보푸란[Carbofuran; 1563-66-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
256	97-1-256	칼륨[Potassium; 7440-09-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 밀봉하여 저장할 것
257	97-1-257	칼륨과 나트륨의 합금[Alloy of potassium and sodium; 11135-81-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 밀봉하여 저장할 것
258	97-1-258	칼탑[Cartap; 15263-53-3]과 그 염류 및 그중 칼탑으로서 2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
259	97-1-259, 06-4-28	캄페클로르[Camphechlor; 8001-35-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
260	97-1-260, 06-4-33	캡타폴[Captafol; 2425-06-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
261	97-1-261, 06-4-34	캡탄[Captan; 133-06-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
262	97-1-262	쿠마클로르[Coumachlor; 81-82-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
263	97-1-263	쿠마테트라릴[Coumatetralyl; 5836-29-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
264	97-1-264	쿠마퍼릴[Coumafuryl; 117-52-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
265	97-1-265	쿠미토에이트[Coumithoate; 572-48-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
266	97-1-266	퀴날포스[Quinalphos; 13593-03-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
267	97-1-267	퀴노클라민[Quinoclamine; 2797-51-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
268	97-1-268	크레졸[Cresol; 1319-77-3] 및 이를 5% 이상 함유한	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
269	97-1-269	크로톡시포스[<i>Crotoxypfos</i> ; 7700-17-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
270	97-1-270	크로톤알데히드[<i>Crotonaldehyde</i> ; 4170-30-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
271	97-1-271	크롬산 염류[<i>Chromic acid, salts</i>] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질 다만 크롬산납을 70% 이하 함유한 것은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
272	97-1-272	크리미딘[<i>Crimidine</i> ; 535-89-7]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
273	97-1-273	크리올라이트[<i>Cryolite</i> ; 15096-52-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
274	97-1-274	크실레놀[Xylenol; 1300-71-6] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
275	97-1-275	크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
276	97-1-276	클로로메틸 메틸 에테르[Chloromethyl methyl ether; 107-30-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
277	97-1-277	클로로술폰산[Chlorosulfonic acid; 7790-94-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
278	97-1-278	클로로아세트산[Chloroacetic acid; 79-11-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
279	97-1-279	클로로타로닐[Chlorothalonil; 1897-45-6] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
280	97-1-280	클로로파시논[Chlorophacinone; 3691-35-8] 및 이를 0.025% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
281	97-1-281	클로로포름[Chloroform; 67-66-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
282	97-1-282	클로로프로유리트[Chloroproprumurit; 5836-73-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
283	97-1-283, 06-4-30	클로로피크린[Chloropicrin; 76-06-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
284	97-1-284	클로로히드린[Chlorohydrin; 96-24-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
285	97-1-285,	클로르단[Chlordan; 57-74-9] 및 이를 1% 이상 함유	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
	06-4-31	한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
286	97-1-286, 06-4-32	클로르디메폼[Chlordimeform; 6164-98-3]과 그 염류 및 그 중 클로르디메폼으로서 3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
287	97-1-287	클로르메포스[Chlormephos; 24934-91-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
288	97-1-288	클로르티오포스[Chlorthiophos; 21923-23-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
289	97-1-289	클로르펜빈포스[Chlorfenvinphos; 470-90-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
290	97-1-290	클로르피리포스[Chlorpyrifos; 2921-88-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
291	97-1-291	클로에토캡[Cloethocarb; 51487-69-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
292	97-1-292	터부포스[Terbufos; 13071-79-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
293	97-1-293	테닐클로르[Thenylchlor; 96491-05-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
294	97-1-294	테미빈포스[Themivinphos; 35996-61-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
295	97-1-295	테브펜피라드[Tebufenpyrad; 119168-77-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
296	97-1-296	테트라알킬 납[Tetraalkyl lead] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
297	97-1-297, 06-5-12	테트라클로로에틸렌 [Tetrachloroethylene; 127-18-4] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
298	97-1-298	톨루엔[Toluene; 108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
299	97-1-299	톨루엔디아민[Toluenedi amine]과 그 염류 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물. 다만, 2,5-톨루엔디아민(95-70-5), 2,6-톨루엔디아민(823-40-5), 3,5-톨루엔디아민(108-71-4) 및 그 염류의 경우 이를 25% 미만 함유한 것은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
300	97-1-300	톨루이딘[Toluidine]과 그 염류 및 그 중 하나를 25% 이상 함유한 혼합물질 다만, o-톨루이딘(o-Toluidine)의 경우 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
301	97-1-301	톨릴플루아니드[Tolylfluani d; 731-27-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
302	97-1-302	트랄로메트린[Tralomethrin; 66841-25-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
303	97-1-303	트리스(도데실벤젠술포산)	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		1,1'-이미도디(옥타메틸렌) 디구아니디늄[1,1'-Iminodi(octamethylene)diguanidinium tris(dodecylbenzenesulfonate); 99257-43-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
304	97-1-304	트리아미포스[Triamiphos; 1031-47-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
305	97-1-305	트리아자메이트[Triazamate; 112143-82-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
306	97-1-306	트리아조포스[Triazophos; 24017-47-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
307	97-1-307	트리클로로나트[Trichloronate; 327-98-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
308	97-1-308	트리클로로아세트산[Trichloroacetic acid; 76-03-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것
309	97-1-309, 06-5-11	트리클로로에틸렌[Trichloroethylene; 79-01-6] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
310	97-1-310	트리클로르폰[Trichlorfon; 5 2-68-6] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
311	97-1-311	트리페닐포스핀[Triphenylphosphine; 603-35-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
312	97-1-312, 06-4-36	트리플루라린[Trifluralin; 15 82-09-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
313	97-1-313	트리플루오로보란[Trifluoroborane; 7637-07-2] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
314	97-1-314	트리플릭산[Triflic acid; 149 3-13-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것
315	97-1-315	티람[Thiram; 137-26-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
316	97-1-316	티오나진[Thionazin; 297-9 7-2] 및 이를 1% 이상 함	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
317	97-1-317	티오디카프[Thiodicarb; 59669-26-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
318	97-1-318	티오메톤[Thiometon; 640-15-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
319	97-1-319	티오세미카르바지드 [Thiosemicarbazide; 79-19-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
320	97-1-320	티오시아노아세트산 에틸 [Ethylthiocyanoacetate; 5349-28-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
321	97-1-321	티오시클람[Thiocyclam; 31895-21-3] 및 이를 3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
322	97-1-322	티오파녹스[Thiofanox; 39196-18-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
323	97-1-323, 06-4-37	파라콰트염류[Paraquat, salts] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
324	97-1-324, 06-4-38	파라티온-메틸[Parathion-methyl; 298-00-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
325	97-1-325, 06-4-39	파라티온[Parathion; 56-38-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
326	97-1-326	팜퍼[Famphur; 52-85-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
327	97-1-327	퍼플루오로옥탄산 테트라메틸암모늄[Tetramethylammoniumperfluorooctanoate] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
328	97-1-328	페나미포스[Fenamiphos; 2224-92-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
329	97-1-329	페나자퀸[Fenazaquin; 120928-09-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
330	97-1-330	페노티오카프[Fenothiocarb; 62850-32-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
331	97-1-331	페녹사프롭-피[Fenoxaprop-P	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		op-p; 71283-80-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	
332	97-1-332	페놀[Phenol; 108-95-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
333	97-1-333	페니트로티온[Fenitrothion; 122-14-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
334	97-1-334	페닐렌디아민[Phenylenediamine; 25265-76-3] 및 그 염류를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
335	97-1-335	페닐히드라진[Phenylhydrazine; 100-63-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
336	97-1-336	펜발러레이트[Fenvalerate; 51630-58-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
337	97-1-337	펜설폴티온[Fensulfothion; 115-90-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
338	97-1-338	펜캡톤[Phencapton; 2275-14-1] 및 이를 1.5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
339	97-1-339, 06-4-49	펜타클로로페놀[Pentachlorophenol; 87-86-5]과 그 염류 및 그 중 펜타클로로페놀로서 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
340	97-1-340	펜토에이트[Phenthoate; 25 97-03-7] 및 이를 3% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
341	97-1-341	펜티온[Fenthion; 55-38-9] 및 이를 2% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
342	97-1-342, 06-4-50	펜피록시메이트[Fenpyroximate; 134098-61-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
343	97-1-343	포노포스[Fonofos; 944-22-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
344	97-1-344	포레이트[Phorate; 298-02-2] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
345	97-1-345, 06-5-5	포르말린[Formalin; 50-00-0] 및 포르말데히드로서 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
346	97-1-346	포르모티온[Formothion; 25-40-82-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
347	97-1-347	포메탄에이트[Formetanate; 22259-30-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
348	97-1-348	포살론[Phosalone; 2310-17-0] 및 이를 2.2% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
349	97-1-349	포스겐[Phosgene; 75-44-5] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
350	97-1-350	포스멧[Phosmet; 732-11-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
351	97-1-351	포스아세티움[Phosacetim; 4104-14-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
352	97-1-352	포스티아제이트[Fosthiazate; 98886-44-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
353	97-1-353	포스티에탄[Fosthiethan; 21548-32-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
354	97-1-354, 06-4-40	포스파미돈[Phosphamidon; 13171-21-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
355	97-1-355	포스폴란[Phosfolan; 947-02-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
356	97-1-356	포스핀[Phosphine; 7803-51-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
357	97-1-357	폴펫[Folpet; 133-07-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
358	97-1-358	푸라티오캡[Furathiocarb; 65907-30-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
359	97-1-359	푸르푸랄[Furfural; 98-01-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
360	97-1-360	푸지티온[Fujithion; 3309-87-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
361	97-1-361	프로메캡[Promecarb; 2631-37-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
362	97-1-362	프로토에이트[Prothoate; 275-18-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
363	97-1-363	프로파르지트[Propargite; 2312-35-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
364	97-1-364	프로파퀴자포프[Propaquizafop; 111479-05-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
365	97-1-365	프로파포스[Propaphos; 7292-16-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
366	97-1-366	프로페노포스[Profenofos; 41198-08-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
367	97-1-367	프로페탐포스[Propetamphos; 31218-83-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
368	97-1-368	프로폭서[Propoxur; 114-26-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
369	97-1-369	프탈산 수소 테트라메틸암모늄[Tetramethylammonium hydrogenphthalate; 79723-02-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
370	97-1-370	플로쿠마펜[Flocoumafen; 90035-08-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
371	97-1-371	플루디옥소닐[Fludioxonil; 131341-86-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
372	97-1-372	플루발리네이트[Fluvalinate; 69409-94-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
373	97-1-373	플루숄파미드[Flusulfamide; 106917-52-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
374	97-1-374	플루싸이트린에이트[Flucytosine; 70124-77-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
375	97-1-375, 06-4-41	플루아지남[Fluazinam; 79622-59-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
376	97-1-376	플루오로규산[Fluorosilicic acid; 16961-83-4]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
377	97-1-377	플루오로붕산[Fluoroboric acid; 16872-11-0] 및 그 염류를 25% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 플루오로붕산 1-에틸-3-메틸-1H-이미다졸리움(1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium, tetrafluoroborate(1-); 143314-16-3), 플루오로붕산 칼륨(Potassium tetrafluoroborate; 14075-53-7)은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것
378	97-1-378	플루오로아세트-p-브로모아닐린[Fluoroaceto-p-bromoaniline; 351-05-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
379	97-1-379	플루오로아세트산[Fluoroacetic acid; 144-49-0]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
380	97-1-380, 06-4-42	플루오로아세트아미드[Fluoroacetamide; 640-19-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
381	97-1-381	플루오르화 나트륨[Sodium fluoride; 7681-49-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
382	97-1-382	플루오르화수소[Hydrogen fluoride; 7664-39-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 금속부식성 물질이므로(제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관할 것
383	97-1-383	플루오르화 술퍼릴[Sulfuryl fluoride; 2699-79-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
384	97-1-384	플루오르화 칼륨[Potassium fluoride; 7789-23-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
385	97-1-385	피라조티온[Pyrazothion; 108-35-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
386	97-1-386	피라зок손[Pyrazoxon; 108-34-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
387	97-1-387, 06-4-43	피라클로포스[Pyraclofos; 89784-60-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
388	97-1-388	피로인산 테트라에틸[Tetraethyl pyrophosphate; 107-	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		49-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
389	97-1-389	피리다벤[Pyridaben; 96489-71-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
390	97-1-390, 06-4-44	피리미닐[Pyriminil; 53558-25-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
391	97-1-391	피리미캡[Pirimicarb; 23103-98-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
392	97-1-392	피리미테이트[Pyrimitate; 5221-49-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
393	97-1-393	피리미포스-에틸[Pyrimiphos-ethyl; 23505-41-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
394	97-1-394, 06-4-46	피시비[PCBs; 1336-36-3] 및 이를 0.005% 이상 함유한 혼합물질, 다만, 치환된 염소수가 3개미만인 경우는 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
395	97-1-395	피크릭 산[Picric acid; 88-	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		89-1]과 그 염류 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질 다만 폭발약은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
396	97-1-396	피프로닐[Fipronil; 120068-37-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
397	97-1-397	피프로크타닐염류[Piproctanyl, salts] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
398	97-1-398	핀돈[Pindone; 83-26-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
399	97-1-399	할로겐화히단토인[Halogenated hydantoin; 16079-88-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
400	97-1-400	할펜프록스[Halfenprox; 11872-58-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
401	97-1-401	헥사에틸 테트라포스페이트[Hexaethyl tetraphosphate; 757-58-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
402	97-1-402	헥사클로로시클로펜타디엔[Hexachlorocyclopentadiene; 77-47-4] 및 이를 25%	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
403	97-1-403, 06-4-52	헵타클로르[Heptachlor; 76-44-8] 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
404	97-1-404	헵테노포스[Heptenophos; 23560-59-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
405	97-1-405	황산[Sulfuric acid; 7664-93-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 금속부식성 물질이므로(제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관할 것
406	97-1-406	황산 디메틸[Dimethyl sulfate; 77-78-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
407	97-1-407	황산 디에틸[Diethyl sulfate; 64-67-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
408	97-1-408, 06-4-53	황산 탈륨[Thallium sulfate; 7446-18-6] 및 이를 1%	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
409	97-1-409	히드라진[Hydrazine; 302-01-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
410	97-1-410	히드라진수화물[Hydrazine hydrate] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
411	97-1-411	히드록실아민[Hydroxylamine; 7803-49-8]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 금속부식성 물질이므로(제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관할 것
412	97-1-412, 06-4-54	2-나프틸아민[2-Naphthylamine; 91-59-8]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
413	97-1-413	2,4-디[2,4-D; 94-75-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
414	97-1-414	2,4-디니트로아닐린[2,4-Dinitroaniline;97-02-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
415	97-1-415	2,4-디니트로페놀[2,4-Dinitrophenol;51-28-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 보관저장 시 스스로 분해 발화되는 임계온도로 상승하지 않도록 유의할 것 - 다른 물질과 격리하여 보관할 것
416	97-1-416	N-(1,3-디메틸부틸-N'-페닐-p-페닐렌디아민) [N-(1,3-Dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenyl-enediamine; 793-24-8] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
417	97-1-417	p-디메틸아미노벤젠디아조 술폰산[p-Dimethylaminobenzenediazo sulfonate; 150-70-9]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
418	97-1-418, 06-4-55	1,2-디브로모에탄[1,2-Dibromoethane; 106-93-4] 및 이를 50% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
419	97-1-419, 06-4-56	1,2-디브로모-3-클로로프로판[1,2-Dibromo-3-chloropropane; 96-12-8] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
420	97-1-420	2,3-디브로모프로판 니트릴[2,3-Dibromopropane nitrile; 4554-16-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
421	97-1-421	3,3-디아세톡시-1-프로펜[3,3-Diacetoxy-1-propene; 869-29-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
422	97-1-422	O,O-디에틸O-1-페닐-3-트리플루오로메틸피라졸-5-일티오인산[O,O-DiethylO-1-phenyl-3-trifluoromethylpyrazol-5-ylphosphorothioate; 122431-24-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
423	97-1-423	메틸렌 디페닐 디이소시아산[Methylene diphenyl diisocyanate; 101-68-8; 26447-40-5; 5873-54-1; 2536-05-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
424	97-1-424	1,1-디클로로-1-니트로에탄[1,1-Dichloro-1-nitroethane; 594-72-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
425	97-1-425	2,4-디클로로-6-니트로페놀[2,4-Dichloro-6-nitrophenol; 609-89-2]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
426	97-1-426	4-(2,4-디클로로-3-메틸벤조일)-1,3-디-디메틸-5-피라졸산 나트륨[Sodium 4-(2,4-Dichloro-3-methylbenzoyl)-1,3-di-dimethyl-5-pyrazolate; 172343-40-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
427	97-1-427	1,3-디클로로-2-프로판올 [1,3-Dichloro-2-propanol; 96-23-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
428	97-1-428	1,3-디클로로프로펜[1,3-Dichloropropene; 542-75-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
429	97-1-429	삭제된 항목	
430	97-1-430	4,4'-디피리딜[4,4'-Dipyridyl; 553-26-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
431	97-1-431	4-메르캅토펜일 메탄 술	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		폰산[4-Mercaptophenyl methane sulfonate; 62262-84-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
432	97-1-432	1,1'-메틸렌비스[4-이소시아나토시클로헥산][1,1'-Methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]; 5124-30-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
433	97-1-433	2-메틸프로판니트릴[2-Methylpropanenitrile; 78-82-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
434	97-1-434	1,4-벤조퀴논[1,4-Benzoquinone; 106-51-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
435	97-1-435	2-부틴-1,4-디올[2-Butyne-1,4-diol; 110-65-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
436	97-1-436	2-n-부틸-벤조[d]이소티아졸-3-온[2-n-Butyl-benzothiazol-3-one; 4299-07-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
437	97-1-437	N-부틸피롤리딘[N-Butylpyrrolidine; 767-10-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
438	97-1-438	2-브로모에탄올[2-Bromoethanol; 540-51-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
439	97-1-439	1-브로모-2-클로로에탄[1-Bromo-2-chloro-ethane; 107-04-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
440	97-1-440	4-브로모-2-(4-클로로페닐)-1-(에톡시메틸)-5-(트리플루오로메틸)피롤-3-카보니트릴[4-Bromo-2-(4-chloro-phenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoro-methyl)pyrrole-3-carbonitrile; 122453-73-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
441	97-1-441	2-비닐피리딘[2-Vinylpyridine; 100-69-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
442	97-1-442	4-비닐피리딘[4-Vinylpyridine; 100-43-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
443	97-1-443	N,N'-비스(3-아미노프로필)-1,2-에탄디아민[N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,2-ethanediamine; 10563-26-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
444	97-1-444	N,N-비스(2-에틸헥실)-[(1,2,4-트리아졸-1-일)메틸]아민[N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)-methyl]amine; 91273-04-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
445	97-1-445, 06-4-57	4-아미노비페닐[4-Aminobiphenyl; 92-67-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
446	97-1-446	4-아미노비페닐 염산염[4-Aminobiphenyl hydrochloride; 2113-61-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
447	97-1-447	p-아미노아조벤젠[p-Aminooazobenzene; 60-09-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
448	97-1-448	m-아미노클로로벤젠[m-Aminochlorobenzene; 108-42-9] 및 이를 25% 이상	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
449	97-1-449	4-아미노피리딘[4-Aminopyridine; 504-24-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
450	97-1-450	tert-알킬(C=12-14)아민, 1-아미노-9,10-디히드로-9,10-디옥소-4-(2,4,6-트리메틸아닐리노)-안트라센-2-술폰산[Amine,tert-alkyl(C=12-14),1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracene-2-sulfonic acid]및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
451	97-1-451	N-알킬톨루이딘[N-Alkyl toluidine] 및 그 염류를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
452	97-1-452	3-에톡시프로필아민[3-Ethoxypropylamine; 6291-85-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
453	97-1-453	1-클로로-2-니트로프로판 [1-Chloro-2-nitro-propane; 2425-66-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
454	97-1-454	2-클로로벤젠아민[2-Chlorobenzenamine; 95-51-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
455	97-1-455	2-클로로에탄올[2-Chloroethanol; 107-07-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
456	97-1-456	4-(2-클로로에틸)몰포린염산[4-(2-Chloroethyl)morpholinehydrochloride; 3647-69-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
457	97-1-457	2-클로로피리딘[2-Chloropyridine; 109-09-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
458	97-1-458	(E)-N-[(6-클로로-3-피리딜)메틸]-N-시아노-N-메틸아세트아미딘[(E)-N-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-N-cyano-N-methylacetamidine; 135410-20-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
459	97-1-459	2,2,6,6-테트라메틸-4-아미노피페리딘과 도데실아크릴산, 테트라데실아크릴산 혼합물질의 반응생성물[2,	- 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		2,6,6-Tetra-methyl-4-aminopiperidinereactionproduct with mixture of dodecyl acrylate and tetradecyl acrylate] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	
460	97-1-460	1,1,2,2-테트라브로모에탄 [1,1,2,2-Tetrabromoethane; 79-27-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
461	97-1-461	p-톨릴 디요오도메틸 술폰[p-Tolyl diiodomethyl sulfone; 20018-09-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
462	97-1-462	S,S,S-트리부틸 삼티오인산[S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate; 78-48-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
463	97-1-463, 06-4-58	2,4,5-티[2,4,5-T; 93-76-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
464	97-1-464	2-프로펜아미드 중합체와 클로로메탄, 디메틸아민, 포름알데히드의 반응생성물[2-Propenamide homopolymer reaction products with chloromethane, dimethylamine and formaldehyde; 70750-20-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
465	97-1-465	N-2-프로펜일-2-프로펜-1-아민[N-2-Propenyl-2-propen-1-amine; 124-02-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
466	97-1-466	2-프로핀-1-올[2-Propyn-1-ol; 107-19-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
467	97-1-467	폴리(헥사메틸렌비구아니드)의 염산염[(Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride; PHMB; 27083-27-8, 32289-58-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
468	97-1-468	2-히드라진노에탄올[2-Hydrazinoethanol; 109-84-2]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
469	97-1-469	3-히드록시-4-[(2-히드록시-1-나프틸)아조]-1-나프탈렌술포나토(3-)[1-[[2-히드록시-5-[(γ-메톡시페닐)아조]페닐]아조]-2-나프토	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		라토(2-)크롬산(2-) 이나트륨 [Disodium[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)[1-[[2-hydroxy-5-[(p-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-); 30785-74-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
470	97-1-470	3-[(프롭-1-엔-2-일)페닐]프롭-2-일 이소시아산[3-[[Prop-1-en-2-yl)phenyl]prop-2-yl isocyanate; 2094-99-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
471	97-1-471	13-cis-레틴산[13-cis-Retinoic acid; 4759-48-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
472	97-1-472	4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올[4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octanedithiol; 131538-00-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
473	97-1-473	테플루트린[Tefluthrin; 79538-32-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
474	97-1-474	1,6-비스(2,3-에폭시프로폭시)나프탈렌[1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)naphthalene; 27610-48-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
475	97-1-475	디클로로(페닐)포스핀 [Dichloro(phenyl) phosphine; 644-97-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
476	97-1-476	2-티에닐아세토니트릴[2-Thienylacetonitrile; 20893-30-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
477	98-1-477	N-(2-아미노에틸)-1,3-프로판디아민[N-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine; 13531-52-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
478	98-1-478	아세톤 티오세미카르바존 [Acetone thiosemicarbazone; 1752-30-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
479	98-1-479 06-5-13	4,4-메틸렌비스(2-클로로아닐린)[4,4-Methylenebis(2-chloroaniline); 101-14-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
480	98-1-480	트리부틸아민[Tributylamine; 102-82-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
481	98-1-481	(에폭시에틸)벤젠[(Epoxyethyl)benzene; 96-09-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
482	98-1-482, 06-4-1	나이트로펜[Nitrofen; 1836-75-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
483	98-1-483	염화 2-클로로에틸디에틸 암모늄[2-Chloroethyldiethyl ammonium chloride; 869-24-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
484	98-1-484	플루킨코나졸[Fluquinconazole; 136426-54-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
485	98-1-485	테부피림포스[Tebupirimfos; 96182-53-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
486	98-1-486	인독사카프[Indoxacarb; 173584-44-6] 다만, 이를 함유한 혼합물질은 제외할 것	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
487	98-1-487	팜옥사돈[Famoxadone; 131807-57-3]다만, 이를 함유한 혼합물질은 제외	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
488	98-1-488	1,1'-(1,3-페닐렌디카르보닐)비스(메틸아지리딘)[1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		bis(methylaziridine); 7652-64-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
489	98-1-489	에틸 5,5-디페닐-2-이소사졸린-3-카르복실레이트[Et hyl 5,5-diphenyl-2-isoxazoline-3-carboxylate; 163520-33-0] 다만, 이를 함유한 혼합물질은 제외	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
490	99-1-490	1-메틸프로필아민[1-Methylpropylamine; 13952-84-6] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
491	99-1-491	1-클로로-2-니트로벤젠[1-Chloro-2-nitrobenzene; 88-73-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
492	99-1-492	2-푸란메탄올[2-Furanmethanol; 98-00-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
493	99-1-493	염화 벤질디메틸옥타데실암모늄[Benzyl dimethyloctadecyl ammonium chloride; 122-19-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
494	99-1-494	(2-히드록시에틸)암모늄 메르캅토아세트산[(2-Hydr	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		oxyethyl)ammonium merca ptoacetate; 126-97-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼 합물질	- 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
495	99-1-495	3,3,4,4-테트라클로로 테트 라히드로티오펜 1,1-디옥 시드[3,3,4,4-Tetrachlorotetr ahydrothiophene-1,1-dioxid e; 3737-41-5] 및 이를 2 5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
496	99-1-496	에스펜발러레이트[Esfenva lerate; 66230-04-4] 및 이 를 25% 이상 함유한 혼합 물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
497	99-1-497, 06-4-29	클로로벤질레이트[Chlorob enzilate; 510-15-6] 및 이 를 1% 이상 함유한 혼합 물질	- 누출물을 모아 처리할 것
498	99-1-498, 06-4-35	트리스(2,3-디브로모프로 필)포스페이트[Tris(2,3-dibr omopropyl)phosphate; 126- 72-7] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
499	99-1-499	퍼메트린[Permethrin; 5264 5-53-1]다만, 이를 함유한 혼합물질은 제외할 것	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
500	99-1-500	4-니트로톨루엔[4-Nitrotolu ene; 99-99-0] 및 이를 2 5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
501	99-1-501	삭제	삭제
502	99-1-502,	피비비[PBBs; 59536-65-1]	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
	06-4-45	및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
503	99-1-503	3-도데실-1-(2,2,6,6-테트라메틸-4-피페리디닐)-2,5-피롤리딘디온[3-Dodecyl-1-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-2,5-pyrrolidinedione; 79720-19-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것
504	99-1-504	디에틸에스테르클로로인산 [Phosphorochloridic acid diethyl ester; 814-49-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
505	99-1-505	퍼플루오로시클로펜텐 [Perfluorocyclopentene; 559-40-0] 및 이를 20% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
506	99-1-506	중크롬산[Dichromic acid; 13530-68-2] 또는 그 염류 및 중크롬산 염류를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
507	2000-1-507	트리테트라메틸암모늄 4,5-디히드로-5-옥소-1-(4-술포페닐)-4-[(4-술포페닐)아조]-1H-피라졸-3-카르복실산[Tritetramethylammonium 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1Hpyrazole-3-	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		carboxylate; 131013-81-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
508	2000-1-508	프로피오노니트릴[Propion onitrile; 107-12-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
509	2000-1-509	수산화 세트리모늄[Cetrim onium hydroxide; 505-86-2]과 세트리모늄 염류[Cetrimonium, salts; 112-02-7, 57-09-0, 124-23-2 등] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
510	2000-1-510	1,4-디클로로-3-부텐-2-온 [1,4-Dichloro-3-buten-2-one; 69711-44-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
511	2000-1-511	2-히드록시-4,4'-디클로로 디페닐에테르[2-Hydroxy-4,4'-dichlorodiphenyl ether; 3380-30-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
512	2000-1-512	N,N-디메틸-N-2-프로페닐-2-프로펜-1-염화아미늄과 테트라페닐보레이트(1-)나트륨의 반응생성물[N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-aminium reaction products with sodium tetraphenylborate(1-); 153965-50-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
513	2000-1-51 3	디이소프로필 잔토젠폴리 술페이드[Diisopropyl xanth ogen polysulphide; 137398 -54-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
514	2000-1-51 4	1,3-디히드로-1,3-디옥소- 2H-이소인돌-2-헥산퍼옥 소산[1,3-Dihydro-1,3-dioxo -2H-isoindole-2-hexanep eroic acid; 128275-31-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로 부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온 도로 보관할 것) - 보관저장 시 스스로 분해 발화되는 임계온도로 상승 하지 않도록 유의할 것 - 다른 물질과 격리하여 보관할 것
515	2001-1-515 , 06-5-6	노닐페놀[Nonylphenols; 25 154-52-3, 104-40-5, 8485 2-15-3, 139-84-4, 136-83 -4, Nonylphenol ethoxylate s; 9016-45-9] 및 이를 0. 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
516	2001-1-516	다이메틸다이싸이오카바민 산 나트륨[Sodium dimethyl dithiocarbamate; 128-04-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
517	2001-1-517	트라이페닐 인산[Triphenyl phosphate; 115-86-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼 합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
518	2001-1-518	1,2-이염화에탄[1,2-Dichlor oethane; 107-06-2] 및 이 를 0.1% 이상 함유한 혼 합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			(단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
519	2001-1-519	염화 비닐[Vinyl chloride; 75-01-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
520	2001-1-520	산화에틸렌[Ethylene oxide; 75-21-8] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
521	2001-1-521	트리클로로아세토니트릴[Trichloroacetonitrile; 545-06-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
522	2001-1-522	염화 2-메틸-2-프로페노일[2-Methyl-2-propenoylchloride; 920-46-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
523	2001-1-523	1,1'-(p-톨릴이미노)디프로판-2-올[1,1'-(p-Tolylimino)dipropyl-2-ol; 38668-48-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
524	2001-1-524	헥사플루오로-1,3-부타디엔[Hexafluoro-1,3-butadiene; 685-63-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
525	2001-1-525	1,1,1-트리플루오르-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술포나미드 리튬염[1,1,1-Trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide lithium salt; 90076-65-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
526	2002-1-526	2,2'-티오디에탄티올[2,2'-Thiodiethanethiol; 3570-55-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
527	2002-1-527	1-사이클로헥실-1H-피롤-2,5-디온[1-Cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione; 1631-25-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
528	2002-1-528	N'-(3-(디메틸아미노)프로	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		필]-N,N-디메틸프로판-1,3-디아민[N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine; 6711-48-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
529	2002-1-529	수산화 테트라메틸 암모늄 [Tetramethylammonium hydroxide; 75-59-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
530	2002-1-530	피리딘-트리페닐보란[Pyridine-triphenylborane (1:1); 971-66-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
531	2002-1-531	N-[3-(옥시라닐메톡시)페닐]-N-(옥시라닐메틸)옥시란메탄아민[N-[3-(Oxiranylmethoxy)phenyl]-N-(oxiranylmethyl)oxiranemethanamine; 71604-74-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
532	2002-1-532	N-[2-메틸-4-(옥시라닐메톡시)페닐]-N-(옥시라닐메틸)옥시란메탄아민[N-[2-Methyl-4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-N-(oxiranylmethyl)oxiranemethanamine; 110656-67-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
533	2002-1-533	N-알킬(C=8~22) 폴리트리메틸렌폴리아민, 카르복시메틸 유도체, 나트륨염[N-Alkyl(C=8~22) polytrimethylenepolyamines, carboxymethyl derivs., sodium salt; 97659-53-5] 및 이를 25% 이상 함유하는 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
534	2002-1-534	1,3-디-2-프로페닐-2-(2-	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		프로페닐옥시)벤젠, 에폭시화[1,3-Di-2-propenyl-2-(2-propenyloxy)benzene, epoxidized] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
535	2003-1-535	2,2'-[메틸렌비스[(2,6-디메틸-4,1-페닐렌)옥시메틸렌]비스옥시란[2,2'-[Methylenebis[(2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane; 93705-66-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
536	2003-1-536	테트라이소시아나토실란[Tetraisocyanatosilane; 3410-77-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
537	2003-1-537	말라카이트 그린의 염산염 [Malachite green chloride; 4-[α-[4-(Dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride; 569-64-2] 및 말라카이트 그린의 옥살산염 [Malachite green oxalate; Bis[4-[4-(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium] oxalate, dioxalate; 2437-29-8] 과 그 중 하나를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
538	2003-1-538	n-프로필 클로로포름산[n-Propyl chloroformate; 109-61-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
539	2003-1-539	염화테트라메틸암모늄 [Tetramethylammonium chloride; 75-57-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
540	2003-1-540	불화 트리에틸암모늄[Triethylammonium fluoride; 73602-61-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
541	2003-1-541	포름알데히드 1,3-벤젠디메탄아민과 페놀의 중합체 [Formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol; 57214-10-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
542	2003-1-542	1,3-벤젠디메탄아민, N-(2-페닐에틸)유도체[1,3-Benzenedimethanamine, N-(2-phenylethyl)derivs; 404362-22-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
543	2003-1-543	벤조페논 히드라존 [Benzophenone hydrazone; 5350-57-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
544	2004-1-544	에피클로로히드린, 2-메르캅토에탄올, 황화나트륨과 티오우레아의 반응생성물 [Reaction products of epichlorohydrin, 2-mercaptoethanol, sodium sulfide and thiourea; 553664-68-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		합물질	
545	2004-1-545	염화메탄술포닐[Methanesulfonyl chloride; 124-63-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
546	2004-1-546	3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-옥타히드로-4,9:5,8-디메타노-1H-벤즈[f]인덴과 4,4a,4b,5,8,8a,9,9a-옥타히드로-1,4:5,8-디메타노-1H-플루오렌의 혼합물[Mixture of 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-Octahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-benz[fl]indene(7158-25-0) and 4,4a,4b,5,8,8a,9,9a-Octahydro-1,4:5,8-dimethano-1H-fluorene(35184-08-8)] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
547	2005-1-547	3,3'-디클로로벤지딘[3,3'-Dichlorobenzidine; 91-94-1] 과 그 염류 및 그중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
548	2005-1-548	에틸 카바메이트[Ethyl carbamate; 51-79-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
549	2005-1-549	4-클로로-3-히드록시부티로니트릴[4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile; 105-33-9, 127913-44-4, 84367-31-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
550	2005-1-550	N-에틸-N'-[(1-디에틸아미노)프로필리덴]티오우레아[N-Ethyl-N'-[(1-diethylamino)propylidene]thiourea] 및	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이를 25% 이상 함유한 혼합물질	저장할 것
551	2005-1-551	디페닐 이오도늄과 7,7-디메틸-2-옥소비사이클로[2,2,1]헵탄-1-메탄술폰산의 염류(1:1)[Diphenyl iodonium salt with 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2,2,1]heptane-1-methanesulfonic acid(1:1); 214534-44-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
552	2005-1-552	도데실 또는 테트라데실 N-(2,2,6,6-테트라메틸-4-피페리디닐)-β-알라닌[Dodecyl or tetradecyl N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-β-alanine; 119530-69-7, 119530-70-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
553	2005-1-553	5H-1,2-옥사티올, 2,2-디옥시드[5H-1,2-Oxathiole, 2,2-dioxide; 21806-61-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
554	2005-1-554	N,N'-비스[3-(디메틸아미노)프로필]우레아와 1,1'-옥시비스[2-클로로에탄]의 중합체[[N,N'-Bis[3-(dimethylamino)propyl]ureapolymer with 1,1'-oxybis[2-chloroethane]; 68555-36-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
555	2005-1-555	염화 트리부틸테트라데실 포스포늄염[Tributyltetradecylphosphonium chloride; 81741-28-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
556	2006-1-556	비스(2-에틸헥실)프탈레이트[Bis(2-ethylhexyl) phthalate; 117-81-7] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
557	2006-1-557	디부틸 프탈레이트[Dibutyl phthalate; 84-74-2] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
558	2006-1-558	부틸벤질 프탈레이트[Butyl benzylphthalate; 85-68-7] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
559	2008-1-559	4-브로모-2-(4-클로로페닐)-5-(트리플루오로메틸)-1H-피롤-3-카르보니트릴[4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile; 122454-29-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
560	2008-1-560	디메틸 설파이드 보란[Dimethyl sulfide borane; 13292-87-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
561	2008-1-561	베티옥사진[Bethoxazin; 163269-30-5] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
562	2008-1-562	2,2'-(9-옥타데세닐이미노)비스에탄올[2,2'-(9-Octadecenylimino)bisethanol; 25307-17-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
563	2008-1-563	염화 트리플루오로아세틸 [Trifluoroacetyl chloride; 354-32-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
564	2008-1-564	[3-(히드록시-kO)-4-[[2-(히드록시-kO)-1-나프탈렌일]아조-kN1]-7-니트로-1-나프탈렌술포나토(3-)] [4-(히드록시-kO)-3-[[2-(히드록시-kO)-5-니트로페닐]아조-kN1]-7-(페닐아미노)-2-나프탈렌술포나토(3-)] 크롬산(3-), 이수소나트륨[[3-(Hydroxy-kO)-4-[[2-(hydroxy-kO)-1-naphthalenyl]azo-kN1]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [4-(hydroxy-kO)-3-[[2-(hydroxy-kO)-5-nitrophenyl]azo-kN1]-7-(phenyl-amino)-2-naphthalenesulfonato(3-)] chromate(3-), sodiumdihydrogen; 874299-51-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
565	2008-1-565	[3-(히드록시-kO)-4-[[2-(히드록시-kO)-1-나프탈렌일]아조-kN1]-7-니트로-1-나프탈렌술포나토(3-)] [4-(히드록시-kO)-3-[[2-(히드록시-kO)-5-니트로페닐]아조-kN1]-8-[[2-(히드록시-5-니트로페닐]아조]-7-(페닐아미노)-2-나프탈렌술포나토(3-)] 크롬산(3-), 이수소나트륨[[3-(hydroxy-kO)-4-[[2-(hydroxy-kO)-1-naphthalenyl]azo-kN1]-7-nitro-1-nap	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		<p>hthalenesulfonato(3-))[4-(hydroxy-kO)-3-[[2-(hydroxy-kO)-5-nitrophenyl]azo-kN1]-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonato(3-)]chromate(3-),sodiumdihydrogen; 874299-52-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질</p>	
566	2008-1-566	<p>[μ-[4-(히드록시-kO)-3,8-비스[[2-(히드록시-kO)-5-니트로페닐]아조-kN1]-7-(페닐아미노-kN)-2-나프탈렌술포나토(5-)]비스[3-(히드록시-kO)-4-[[2-(히드록시-kO)-1-나프탈렌일]아조-kN1]-7-니트로-1-나프탈렌술포나토(3-)]중크롬산(5-), 삼수소 이나트륨[[μ-[4-(Hydroxy-kO)-3,8-bis[[2-(hydroxy-kO)-5-nitrophenyl]azo-kN1]-7-(phenylamino-kN)-2-naphthalenesulfonato(5-)]bis[3-(hydroxy-kO)-4-[[2-(hydroxy-kO)-1-naphthalenyl]azo-kN1]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]dichromate(5-), disodium trihydrogen; 874299-53-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
567	2008-1-567	<p>N,N,N-트리메틸메탄아미늄과 3,3'-[[6-[(2-히드록시에틸)아미노]-1,3,5-트리아진-2,4-디일]비스[이미노(2-메틸-4,1-페닐렌)아조]]비스[1,5-나프탈렌디술포산]의 염(4:1)[N,N,N-Trimethylmethanaminium salt with 3,3'-[[6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diy]]bis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[1,5-naphth</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		alenedisulfonic acid] (4:1); 131013-83-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
568	2008-1-568	염화 코코 알킬(2,3-디히드록시프로필)디메틸 암모늄 3-포스페이트, 나트륨 염[Quaternary ammonium compounds, coco alkyl(2,3-dihydroxypropyl)dimethyl, 3-phosphates (esters), chlorides, sodium salts; 173010-79-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
569	2008-1-569	N,N,N-트리메틸메탄아미늄과 6-아미노-4-히드록시-3-[[7-술포-4-[(4-술포페닐)아조]-1-나프탈렌일]아조]-2,7-나프탈렌디술포산의 염(4:1)[N,N,N-Trimethylmethanaminium salt with 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid(4:1); 116340-05-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
570	2008-1-570	2-프로펜산 테트라히드로-2-옥소-3-퓨란일 [Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-propenoate; 328249-37-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
571	2008-1-571	1,3-비스[(아크릴아미도메톡시)메틸]우레아[1,3-Bis(acrylamidomethoxy)methyl]urea; 30417-37-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			(단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
572	2008-1-572	1-(3,3-디메틸시클로헥실)에틸 에틸 말론산[1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethyl ethyl malonate; 478695-70-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
573	2008-1-573	N-데실-N,N-디메틸-1-데칸아미늄 카보네이트[N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium, carbonate; 148812-65-1, 148788-55-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
574	2008-1-574	트리플루오로메탄술포산(4-메톡시페닐)디페닐술포늄 [(4-Methoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate; 116808-67-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
575	2008-1-575	4-메틸벤젠술포산[4-(1,1-디메틸에톡시)페닐]디페닐술포늄[[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]diphenylsulfonium 4-methylbenzenesulfonate; 161453-44-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
576	2008-1-576	2,4,6-트리스(1-메틸에틸)벤젠술포산 트리페닐술포늄[Triphenylsulfonium 2,4,6-tris(1-methylethyl)benzenesulfonate; 197447-16-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
577	2008-1-577	이황화비스(2,3-에피티오프로필)[Bis(2,3-epithiopropyl) disulfide; 98485-71-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
578	2008-1-578	포름알데히드와 디메틸벤젠, 2-에틸-2-(히드록시메틸)-1,3-프로판디올의 중합체[Formaldehyde polymer with dimethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; 146058-40-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
579	2008-1-579	1-메틸-2-[(1,2,2-트리메틸비시클로[3.1.0]헥스-3-일)메틸]시클로프로판메탄올[1-Methyl-2-[(1,2,2-trimethylbicyclo[3.1.0]hex-3-yl)methyl]cyclopropanemethanol; 198404-98-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
580	2008-1-580	8-시클로헥사데센-1-온[8-Cyclohexadecen-1-one; 3100-36-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
581	2008-1-581	옥소비스(펜탄-2,4-디오나토-O,O')바나듐[Oxobis(pentane-2,4-dionato-O,O')vanadium; 3153-26-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
582	2008-1-582	2-프로파논과 5-아미노-1,3,3-트리메틸시클로헥산메탄아민의 반응생성물[2-Propanone reaction products with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, reduced; 156105-38-3] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
583	2008-1-583	아세톤 시아노히드린[Acetone cyanohydrin; 75-86-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
584	2008-1-584	요오드화 트리부틸메틸포스포늄요오드화물[Tributylmethylphosphoniumiodide; 1702-42-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
585	2008-1-585	황산비스(3-디메틸아미노-7-히드록시-8-메틸-5-페닐페나지늄)[Bis(3-dimethylamino-7-hydroxy-8-methyl-5-phenylphenazinium) sulfate; 149057-64-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
586	2008-1-586	말레이미드[Maleimide; 541-59-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
587	2008-1-587	4,4'-디이소시아나토-3,3'-디메틸-1,1'-비페닐[4,4'-Diiisocyanato-3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl; 91-97-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
588	2009-1-588	아닐린과 1,4-비스(클로로메틸)벤젠의 공중합체와 2,5-퓨란디온의 반응생성물 [2,5-Furandione reaction products with aniline-1,4-bis(chloromethyl)benzene copolymer] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
589	2009-1-589	2-[[[3-에테닐페닐]메톡시]메틸]옥시란과 2-[[[4-에테닐페닐]메톡시]메틸]옥시란의 혼합물[Mixture of 2-[[[3	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		-ethenylphenyl)methoxy]methyl]oxirane(113538-79-7) and 2-[[[4-ethenylphenyl)methoxy]methyl]oxirane(113538-80-0); 부여안됨] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
590	2009-1-590	퍼옥시네오데칸산 3-히드록시-1,1-디메틸부틸 [3-Hydroxy-1,1-dimethylbutyl peroxyneodecanoate; 95718-78-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
591	2009-1-591	2,2'-디메틸벤지딘[2,2'-Dimethylbenzidine; 84-67-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
592	2009-1-592	부탄니트릴[Butanenitrile; 109-74-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
593	2009-1-593	1,1,2,2-테트라플루오로-3-(1,1,2,2-테트라플루오로에톡시)프로판[1,1,2,2-Tetrafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propane; 16627-68-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	- 누출물을 모아 처리할 것
594	2009-1-594	질산 디페닐요오도늄[Diphenyliodonium nitrate; 722-56-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
595	2009-1-595	염화 디메틸술파모일[Dime thylsulfamoyl chloride; 133 60-57-1] 및 이를 1% 이 상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
596	2009-1-596	4-옥소-1-아다만틸옥시카 르보닐디플루오로메탄 술폰산 트리페닐술포늄[Triph enylsulfonium 4-oxo-1-ada mantyloxycarbonyldifluorom ethane sulfonate; 913269- 98-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
597	2009-1-597	삼염화 포스포릴, o-페닐 페놀과 페놀의 반응생성물 [Reaction products of pho sphoryl trichloride, o-phen ylphenol and phenol] 및 이를 25% 이상 함유한 혼 합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
598	2009-1-598	디페닐[(페닐티오)페닐]술폰 포늄 헥사플루오로포스페 이트(1-)[Diphenyl[(phenylthi o)phenyl]sulfonium hexaflu orophosphate(1-); 68156-13 -8] 및 이를 50% 이상 함 유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
599	2009-1-599	트리클로산[Triclosan; 3380 -34-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
600	2010-1-600	[3-(2-에틸헥실옥시)프로필 아민]트리페닐보론[[3-(2-Et hylhexyloxy)propylamine]trip henylboron; 250578-38-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
601	2010-1-601	2-(2,4-디메틸-3-시클로헥 센-1-일)-5-메틸-5-(1-메 틸프로필)-1,3-디옥산[2-(2, 4-Dimethyl-3-cyclohexen-1 -yl)-5-methyl-5-(1-methylp	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		ropyl)-1,3-dioxane; 117933-89-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
602	2010-1-602	7,7-디메틸-2-옥소비시클로[2.2.1]헵탄-1-메탄술폰산 트리페닐술포늄 (1:1)[Triphenylsulfonium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonate (1:1); 227199-92-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
603	2010-1-603	펜타에리스리톨 테트라키스(3-메르캅토부타노에이트)와 펜타에리스리톨트리스(3-메르캅토부타노에이트)의 혼합물[Mixture of pentaerythritol tetrakis(3-mercaptoputanoate)(31775-89-0) and pentaerythritol tris(3-mercaptoputanoate)(1027326-93-7)] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
604	2010-1-604	플루오르화 리튬[Lithium fluoride; 7789-24-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
605	2010-1-605	염화 클로로[디메틸 9,9-디히드록시-3-메틸-2,4-디(2-피리디닐-κN)-7-[(2-피리디닐-κN)메틸]-3,7-디아자비시클로[3.3.1]노난-1,5-디카복실레이트-κN3, κN7]철(1+)[Iron(1+), chloro[re 1,5-dimethyl (1R,2S,4R,5S)-9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di(2-pyridinyl-κN)-7-[(2-pyridinyl-κN)methyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-κN3, N7]-, chloride (1:1), (OC-6-6	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		3)-; 478945-46-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
606	2010-1-606	2-메틸-1,2-벤즈이소티아졸린-3-온[2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one,(OC-6-63)-; 2527-66-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
607	2010-1-607	리튬 비스[에탄디오에이트(2-)-κO1,κO2]디플루오로포스페이트(1-)[Lithium bis[ethanedioato(2-)-κO1,κO2]difluorophosphate(1-); 6789 66-16-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
608	2010-1-608	에틸렌 메르카프토아세테이트[Ethylene mercaptoacetate; 123-81-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
609	2010-1-609	황산니켈[Nickel sulfate; 77 86-81-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
610	2010-1-610	하이드로퀴논[Hydroquinone; 123-31-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
611	2010-1-611	톨루엔 디이소시아네이트 [Toluene diisocyanate; 264 71-62-5, 584-84-9, 91-08 -7] 및 이를 25% 이상 함	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
612	2010-1-612	퍼플루오로옥탄술포산 칼륨[Potassium perfluorooctanesulfonate; 2795-39-3] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
613	2010-1-613	과산화 벤조일[Benzoyl peroxide; 94-36-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
614	2011-1-614	N,N-디메틸벤젠아민 테트라키스(펜타플루오로페닐)보레이트(1-)[N,N-Dimethyl benzenamine tetrakis(pentafluorophenyl)borate(1-); 118612-00-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
615	2011-1-615	1,3,3,4,4,5,5-헵타플루오로시클로펜텐[1,3,3,4,4,5,5-Heptafluorocyclopentene; 1892-03-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
616	2011-1-616	(3-이소시아나토프로필)트리메톡시실란[(3-Isocyanatopropyl) trimethoxysilane; 15396-00-6]과 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
617	2011-1-617	플루오르화 암모늄[Ammonium fluoride; 12125-01-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
618	2011-1-618	브롬화 에틸트리페닐포스포늄[Ethyltriphenyl phosphonium]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		onium bromide; 1530-32-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
619	2011-1-619	2,2'-[1,3-페닐렌비스(옥시메틸렌)]비스[옥시란][2,2'-[1,3-Phenylenebis(oxyethylene)]bis[oxirane]; 101-90-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
620	2011-1-620	4,4'-에틸리덴디페닐 디시아네이트[4,4'-Ethylidenediphenyl dicyanate; 47073-92-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
621	2011-1-621	5-[1-(2,3-디메틸페닐)에틸]-1H-이미다졸[5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole; 86347-14-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
622	2011-1-622	2,2'-비스(트리플루오로메틸)벤지딘[2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine; 341-58-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
623	2011-1-623	4,4'-메틸렌비스[N-(1-메틸프로필)시클로헥산아민][4,4'-Methylenebis[N-(1-methylpropyl)cyclohexanamine]; 154279-60-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
624	2011-1-624	2-아미노티오펜올[2-Aminothiophenol; 137-07-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
625	2011-1-625	1,4-디클로로-2-(1,1,2,3,3,3-헥사플루오로프로폭시)-5	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		-니트로벤젠[1,4-Dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-5-nitrobenzene; 130841-23-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
626	2011-1-626	4,4'-[이소프로필리덴비스(4,1-페닐렌옥시)]디아닐린 [4,4'-[Isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline; 13080-86-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
627	2011-1-627	트리페닐술포늄, 2-(트리플루오로메틸)벤젠술포네이트(1:1)[Triphenylsulfonium, 2-(trifluoromethyl)benzenesulfonate(1:1); 425670-97-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
628	2011-1-628	2,2,3,3,4,4-헥사플루오로-4-[(트리플루오로에테닐)옥시]부탄산 메틸 중합체[2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-4-[(trifluoroethenyl)oxy]butanoic acid, methyl ester homopolymer, hydrolyzed; 661476-43-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
629	2011-1-629	N,N'-비스(4-아미노페닐)-N,N'-디메틸에틸렌디아민 [N,N'-Bis(4-aminophenyl)-N,N'-dimethylethylenediamine; 29103-75-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
630	2012-1-630	1,4-비스(4-아미노페닐)피페라진[1,4-Bis(4-aminophenyl)piperazine; 7479-12-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
631	2012-1-631	9-페닐아크리딘[9-Phenylacridine; 602-56-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
632	2012-1-632	9-(3-메틸페닐)아크리딘[9-(3-Methylphenyl)acridine; 294847-79-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
633	2012-1-633	(2S)-2-카바모일피롤리딘-1-카르복실산벤질[Benzyl (2S)-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate; 34079-31-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
634	2012-1-634	(η5-2,4-시클로펜타디엔-1-일)트리스(N-메틸메탄아미나토)지르코늄[(η5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)tris(N-methylmethanaminato)zirconium; 33271-88-4] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것
635	2012-1-635	트리페닐(페닐메틸)포스포늄 1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로-N-메틸-1-부탄술포나미드(1:1)[Triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanefulfonamide(1:1); 332350-93-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
636	2012-1-636	α-[2-[비스(2-히드록시에틸)아미노]프로필]-ω-히드록시폴리[옥시(메틸-1,2-에탄디일)]과 α-히드로-ω-히드록시폴리(옥시-1,2-에탄디일)의 에테르 (1:2), 모노-C12-16-알킬 에테르[α-[2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl]-ω-hydroxypoly[oxy	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with α -hydro- ω -hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:2), mon; 176022-82-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
637	2012-1-637	3,3'-디메톡시-[1,1'-비페닐]-4,4'-디아민[3,3'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine; 119-90-4] 및 그 염산염과 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
638	2012-1-638	2,4-디메틸-2-(5,6,7,8-테트라히드로-5,5,8,8-테트라메틸-2-나프탈레닐)-1,3-디옥소란[2,4-Dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolane; 131812-67-4, 131812-52-7, 131812-51-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
639	2012-1-639	(2E)-1,4-디클로로-2-부텐 [(2E)-1,4-Dichloro-2-buten e; 110-57-6] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
640	2012-1-640	삼산화 이붕소 [Diboron trioxide; 1303-86-2] 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
641	2012-1-641	2,2-디브로모프로판디아미	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		드[2,2-Dibromopropanedia mide; 73003-80-2] 및 이 를 1% 이상 함유한 혼합 물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
642	2012-1-642	2-클로로아크릴로니트릴[2 -Chloroacrylonitrile; 920-37 -6] 및 이를 1% 이상 함 유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
643	2012-1-643	폴리헥사메틸렌구아니딘의 인산염 [Polyhexamethylen eguanidine phosphate; PH MG phosphate; 89697-78- 9] 및 폴리헥사메틸렌구아 니딘의 염산염[Polyhexame thyleneguanidine hydrochlo ride; PHMG chloride; 5702 8-96-3] 및 이 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
644	2012-1-644	5-클로로-2-메틸-4-이소 티아졸린-3-온[5-Chloro-2 -methyl-4-isothiazolin-3-o ne; 26172-55-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
645	2012-1-645	2-메틸-4-이소티아졸린-3 -온[2-Methyl-4-isothiazolin -3- one; 2682-20-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼 합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
646	2012-1-646	염화 디데실디메틸암모늄 [Didecyldimethylammonium chloride; 7173-51-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
647	2012-1-647	4,6-디클로로피리미딘[4,6-Dichloropyrimidine; 1193-21-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
648	2012-1-648	리튬 테트라플루오로(옥살라토)포스페이트[Lithium tetrafluoro(oxalato) phosphate; 521065-36-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
649	2012-1-649	시트르산 수소 니켈(2가)[Nickel(2+) hydrogen citrate; 18721-51-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
650	2012-1-650	클로로아세트산 헥사히드로-2-옥소-3,5-메타노-2H-시클로펜타[b]퓨란-6-일 [Hexahydro-2-oxo-3,5-metahano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl chloroacetate; 869795-96-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
651	2012-1-651	수산화 N1,N1,N1,N4,N4,N4-헥사부틸-1,4-부탄디아민 [N1,N1,N1,N4,N4,N4-Hexabutyl-1,4-butanediaminiu	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		m, hydroxide (1:2)] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
652	2012-1-652	에마멕틴[Emamectin; 1197 91-41-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
653	2012-1-653	메타아크릴산 3-클로로-2-히드록시프로필[3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate; 13159-52-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
654	2013-1-654	시트르산 코발트(2가) (2:3) [Citric acid cobalt(2+) (2:3); 866-81-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
655	2013-1-655	비-7-옥사비시클로[4.1.0]헵탄[Bi-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane; 141668-35-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
656	2013-1-656	(8-퀴놀리노라토-κN1,κO8)리튬[(8-Quinololinolato-κN1,κO8)lithium; 850918-68-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
657	2013-1-657	N,N'-디페닐구아니딘 브롬산염[N,N'-Diphenylguanidine hydrobromide; 93982-96-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
658	2013-1-658	다이렉트 블랙 38[C.I. direct black 038; 1937-37-7]	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
659	2013-1-659	다이렉트 브라운 95[C.I. direct brown 095; 16071-86-6] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
660	2013-1-660	글리시돌[Glycidol; 556-52-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
661	2013-1-661	2-니트로톨루엔[2-Nitrotoluene; 88-72-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
662	2013-1-662	2,2'-[옥타히드로-4,7-메타노-1H-인덴디일]비스(메틸렌옥시메틸렌)디옥시란[2,2'-[Octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl]bis(methyleneoxymethylene)]dioxirane; 50985-55-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
663	2013-1-663	2-프로펜산 2-[2-[(2-에틸헥실)옥시]에톡시]에틸[2-[2-[(2-Ethylhexyl)oxy]ethoxy]ethyl 2-propenoate; 117646-83-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
664	2013-1-664	2-프로펜산 (3-페녹시페닐)메틸[(3-Phenoxyphenyl)methyl 2-propenoate; 409325-06-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
665	2013-1-665	트리스(4-메틸페닐)술포늄과 1-[(3-히드록시트리시	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		클로[3.3.1.13,7]데실]메틸]2, 2-디플루오로-2-설포아세테이트 (1:1)의 염[Tris(4-methylphenyl)sulfonium salt with 1-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)methyl]2,2-difluoro-2-sulfoacetate(1:1); 1233844-88-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
666	2013-1-666	메탄술폰산[Methanesulfonic acid; 75-75-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것
667	2013-1-667	퀴놀린[Quinoline; 91-22-5] 및 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
668	2013-1-668	1,2-옥사티올란, 2,2-디옥사이드[1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxide; 1120-71-4] 및 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
669	2013-1-669	이산화 염소[Chlorine dioxide; 10049-04-4] 및 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
670	2013-1-670	비스(디에틸아미노)실란[Bis(diethylamino)silane; 27804-64-4] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
671	2013-1-671	트리실일아민[Trisilylamine; 13862-16-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
672	2013-1-672	1-클로로-N,N-디에틸-1,1-디페닐-1-(페닐메틸)포스포아민[1-Chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine; 82857-68-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
673	2013-1-673	리튬 이플루오로(옥살라토)보레이트(1-) [Lithium difluoro(oxalato)borate(1-); 409071-16-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
674	2013-1-674	리튬 비스(플루오로술폰닐)이미드[Lithium bis(fluoro sulfonyl)imide; 171611-11-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
675	2013-1-675	2,3-디브로모-1-프로판올 [2,3-Dibromo-1-propanol; 96-13-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
676	2013-1-676	2,2'-[1,2-에탄디일비스(옥시)]비스에탄아민과 구아니딘 염산염의 중합체 [2,2'-[1,2-Ethanediy]bis(oxy)]bis ethanamine polymer with guanidine monohydrochloride; 374572-91-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
677	2013-1-677	리튬 디플루오로포스페이트[Lithium difluorophosphate; 24389-25-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
678	2013-1-678	1-에틸-1-메틸피롤리디늄과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술폰닐]메탄술폰아미드의 염(1:1) [1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl) sulfonyl]methanesulfonamide(1:1); 223436-99-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
679	2013-1-679	트리페닐메틸륨 테트라키스(펜타플루오로페닐)보레	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이트(1-)[Triphenyl methylum tetrakis(pentafluorophenyl) borate(1-); 136040-19-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
680	2013-1-680	3-브로모-2-메틸-1-프로펜[3-Bromo-2-methyl-1-propene; 1458-98-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
681	2014-1-681	(4-히드록시페닐)메틸(1-나프탈레닐메틸)술포늄 테트라키스(펜타플루오로페닐)보레이트(1-) [(4-Hydroxyphenyl)methyl(1-naphthalenylmethyl)sulfonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate(1-); 938451-30-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
682	2014-1-682	비스(2,4,4-트리메틸펜틸)포스피노디티오산[Bis (2,4,4-trimethylpentyl)phosphino dithioic acid; 107667-02-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
683	2014-1-683	2-클로로-3-트리플루오로메틸피리딘[2-chloro-3-trifluoromethylpyridine; 65753-47-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
684	2014-1-684	트리스(트리메틸실릴)포스핀[Tris(trimethylsilyl)phosphine; 15573-38-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 공기에 접촉시키지 말 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 분진·흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
685	2014-1-685	심클로젠[Symclosene; 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; 87-90-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
686	2014-1-686	트리글리시딜 이소시아누레이트[Triglycidyl isocyanurate; 1,3,5-Tris (oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; 2451-62-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
687	2014-1-687	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론[2-Octyl-3(2H)-isothiazolone; 26530-20-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
688	2014-1-688	트로클로센 나트륨 [Troclo-sene sodium; 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione sodium salt; 2893-78-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
689		아크릴산[Acrylic acid; 79-10-7]	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
690		메틸 아크릴레이트[Methyl acrylate; 96-33-3]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
691		노말-부틸아민[n-Butylamine; 109-73-9]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
692		트리에틸아민[Triethylamine; 121-44-8]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
693		시안화나트륨[Sodium cyanide; 143-33-9]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
694		아크릴일 클로라이드[Acrylyl chloride; 814-68-6]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
695		메틸에틸케톤 과산화물[Methyl ethyl ketone peroxide; 1338-23-4]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 보관저장 시 스스로 분해 발화되는 임계온도로 상승하지 않도록 유의할 것 - 다른 물질과 격리하여 보관할 것
696		디보란[Diborane; 19287-45-7]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
697		헥사민[Hexamine; 100-97-0]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
698		염소산칼륨[Potassium chlorate; 3811-04-9]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
699		과망간산칼륨[Potassium permanganate; 7722-64-7]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
700		질산나트륨[Sodium nitrate; 7631-99-4]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
701		과염소산칼륨[Potassium perchlorate; 7778-74-7]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
702		사린[O- Isopropyl methyl phosphonofluoridate; 107-44-8]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
703		니트로메탄[Nitromethane; 75-52-5]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
704		염화 알릴[Allyl chloride; 107-05-1]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
705		에틸렌이민[Ethyleneimine; 151-56-4]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
706		일산화탄소[Carbon monoxide; 630-08-0]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
707		염화 벤질[Benzyl chloride; 100-44-7]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
708		염소산나트륨[Sodium chlorate; 7775-09-9]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
709		염소[Chlorine; 7782-50-5]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
710		황화 수소[Hydrogen sulfide; 7783-06-4]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
711		에틸렌디아민[Ethylenediamine; 107-15-3]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
712		플루오린[Fluorine; 7782-41-4]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
713		아르신[Arsine; 7784-42-1]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
714		산화질소[Nitric oxide; 1010 2-43-9]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
715		질산암모늄[Ammonium nitrate; 6484-52-2]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
716		질산칼륨[Potassium nitrate; 7757-79-1]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
717		포름산[Formic acid; 64-18-6]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
718		메틸아민[Methylamine; 74-89-5]	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
719		트리메틸아민[Trimethylamine; 75-50-3]	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
720	06-4-10	비산 납[Lead arsenate; 7784-40-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
721	06-4-16	아세트산 페닐수은[Phenylmercury acetate; 62-38-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
722	06-4-21	옥타브로모디페닐 옥사이드[Octabromodiphenyl oxide; 32536-52-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
723	06-4-27	청석면[Crocidolite; 12001-28-4], 갈석면[Amosite; 12172-73-5], 안소필라이트석면[Anthophyllite asbestos; 77536-67-5], 악티놀라이트석면[Actinolite asbestos; 77536-66-4], 트레몰라이트석면[Tremolite asbestos; 77536-68-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
724	06-4-47	페닐수은 트리에탄올 암모늄 붕산[Phenylmercuric triethanol ammonium borate] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			저장할 것
725	06-4-48	펜타브로모디페닐 옥사이드[Pentabromodiphenyl oxide; 32534-81-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
726	06-4-59	오산화 비소[Arsenic pentoxide; 1303-28-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
727	06-4-60	석면이 1% 이상 함유된 탈크[Talc, 14807-96-6]	
728	06-5-1	말라카이트 그린[Malachite green; 10309-95-2]의 염류 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
729	06-5-7	백석면[Chrysotile; 12001-29-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
730	06-5-8	납 [Lead; 7439-92-1] 및 이를 0.06% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
731	06-5-9	카드뮴[Cadmium, 7440-43-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
732	06-5-10	크로뮴(6+)화합물[Chromium(6+) compounds 18540-29-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
733	2014-1-689	디클로로에테닐메틸실란 [Dichloroethenylmethylsilane; 124-70-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
734	2014-1-690	2,3,3,3-테트라플루오로-2-[1,1,2,3,3,3-헥사플루오로-2-(헵타플루오로프로폭시)프로폭시]프로판산 암모늄염[2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propanoic acid, ammonium salt; 13043-05-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
735	2014-1-691	1,3-벤젠디메탄티올[1,3-Benzenedimethanethiol; 41563-69-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
736	2014-1-692	1-데실피리디늄 비스(플루오로술포닐)이미드[1-Decylpyridinium bis(fluorosulfonyl)imide; 부여안됨] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
737	2014-1-693	1,3- 부타디엔[1,3- Butadiene; 106-99-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
738	2014-1-694	N,N-디메틸포름아미드[N, N-Dimethylformamide; 68-12-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
739	2014-1-695	디니트로톨루엔[Dinitrotoluene; 25321-14-6, 121-14-2, 606-20-2, 610-39-9, 602-01-7, 619-15-8, 618-85-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
740	2014-1-696	2-에톡시에탄올[2-Ethoxyethanol; 110-80-5] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
741	2014-1-697	2-이미다졸리딘티온[2-Imidazolidinethione; 96-45-7]	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
742	2014-1-698	2-메톡시에탄올[2-Methoxy ethanol; 109-86-4] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
743	2014-1-699	4,4'-메틸렌디아닐린[4,4'-Methylenedianiline; 101-77-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
744	2014-1-700	1-메틸-2-피롤리디논[1-Methyl-2-pyrrolidinone; 872-50-4] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
745	2014-1-701	1,2,3,4-테트라하이드로이소퀴놀린[1,2,3,4-Tetrahydroisquinoline; 91-21-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
746	2014-1-702	과포름산[Performic acid; 107-32-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<p>저장할 것</p> <ul style="list-style-type: none"> - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 보관저장 시 스스로 분해 발화되는 임계온도로 상승하지 않도록 유의할 것 - 다른 물질과 격리하여 보관할 것
747	2014-1-703	5-클로로-2,4,6-트리플루오로피리미딘[5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine; 697-83-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
748	2014-1-704	염화[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]트리페닐포스포늄염화물[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]triphenylphosphonium chloride; 236408-49-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
749	2014-1-705	데카클로로테트라실란[Decachlorotetrasilane; 13763-19-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
750	2014-1-706	2-에톡시-2,4,4,6,6-펜타플루오로-2λ ⁵ ,4λ ⁵ ,6λ ⁵ -1,3,5,2,4,6-트리아자트리포스포린[2-Ethoxy-2,4,4,6,6-pentafluoro-2λ ⁵ ,4λ ⁵ ,6λ ⁵ -1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine; 33027-66-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
751	2014-1-707	3,3'-이미노디(프로필아민)[3,3'-Iminodi(propylamine); 56-18-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
752	2014-1-708	디메틸(옥틸)아민[Dimethyl (octyl)amine; 7378-99-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
753	2014-1-709	[(1,2,3,4,5- η)-1-메틸-2,4-시클로펜타디엔-1-일]트리스(N-메틸메탄아미나토)지르코늄[[[(1,2,3,4,5- η)-1-Methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]tris(N-methylmethanaminato)zirconium; 959974-09-5] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
754	2014-1-710	[1,1'-비페닐]-2-올과 옥시란의 중합체[[1,1'-Biphenyl]-2-ol polymer with oxirane; 917924-18-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
755	2014-1-711	플루오르화 테트라메틸암모늄[Tetramethylammonium fluoride; 373-68-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
756	2014-1-712	3,4,5,6-테트라클로로-1,2-벤젠디카르보니트릴[3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzenediacarbonitrile; 1953-99-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
757	2014-1-713	플루오로황산 리튬[Lithium fluorosulfate; 13453-75-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
758	2014-1-714	3-부톡시프로필아민[3-Butoxypropylamine; 16499-88-0] 및 이를 5% 이상 함유	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
759	2014-1-715	플루오르화 망간 칼륨 규소[Manganese potassium silicon fluoride; 부여안됨] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
760	2014-1-716	염화 히드록시 수소화 수지산 스트론튬 술포[프탈로시아니나토]구리 착화합물[Strontium, chloro hydroxy hydrogenated resin acids [29H,31H-phthalocyaninato (2-)-kN29,kN30,kN31,kN32]copper sulfo derivs. complexes; 1039756-60-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
761	2014-1-717	1-메틸피롤리딘[[1-Methylpyrrolidine; 120-94-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
762	2014-1-718	산화 코발트 리튬 망간 니켈[Cobalt lithium manganese nickel oxide; 182442-95-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
763	2014-1-719	2,6-디이소프로필페닐이소시아네이트[2,6-Diisopropylphenylisocyanate; 28178-4	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		2-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
764	2014-1-720	4,4'-[1,3-로판디일비스(옥시)]비스벤젠아민[4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bisbenz enamine; 52980-20-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
765	2014-1-721	4,4'-[1,5-펜탄디일비스(옥시)]비스벤젠아민[4,4'-[1,5-Pentenediylbis(oxy)]bisbenz enamine; 2391-56-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
766	2014-1-722	(E)-2-도데세날[(E)-2-Dodecenal; 20407-84-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
767	2014-1-723	2-아미노에탄올과 암모니아의 반응생성물[2-Aminoethanol reaction products with ammonia by-products from; 68910-05-4] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
768	2016-1-724	2,2,2-트리플루오로에탄올 [2,2,2-Trifluoroethanol; 75-89-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
769	2016-1-725	불포화지방산(C=18) 이합체와 1-피페라진에탄아민, 톨유지방산의 반응생성물	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		[Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction product with 1piperazineethanamine and tall-oil fatty acid; 2065 65-89-1] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
770	2016-1-726	1-메틸-4-(1-메틸에틸)시클로헥산, 테트라히드로유도체[1-Methyl-4-(1-methylethyl) cyclohexane, tetrahydroderiv; 1329-99-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
771	2016-1-727	디클로로(클로로메틸)메틸실란[Dichloro(chloromethyl)methylsilane; 1558-33-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
772	2016-1-728	무수 아세트산과 1,5,10-트리메틸-1,5,9-사이클로도데카트리엔의 반응생성물 [Acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10- trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene; 144020-22-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
773	2016-1-729	클로로디메틸실란 [Chlorodimethylsilane; 1066-35-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)
774	2016-1-730	2-프로핀-1-올, 1-메탄술포네이트 [2-Propyn-1-ol, 1-methanesulfonate; 16156-58-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
775	2016-1-731	트리스(2,3,4,5,6-펜타플루오로페닐)보란 [Tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane; 1109-15-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
776	2016-1-732	2,3,5,6-테트라플루오로벤질 트랜스-2-(2,2-디클로로비닐)-3,3-디메틸사이클로프로판카르복실레이트 [2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropane carboxylate; 118712-89-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
777	2016-1-733	2-도데세날 [2-Dodecenal; 4826-62-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
778	2016-1-734	트리플루오로트리스(1,1,2,2,2-펜타플루오로에틸)인산 [4-(1-메틸에틸)페닐][4-메틸페닐]이오도늄 (1:1) [4-(1-Methylethyl)phenyl][4-methylphenyl]iodonium trifluorotris(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)phosphate(1-) (1:1); 1245634-39-2] 및 이를 2	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		5% 이상 함유한 혼합물질	
779	2016-1-735	4-(2-메틸프로필)사이클로 헥산프로판알 [4-(2-Methyl propyl)cyclohexanepropana l; 1254940-85-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
780	2016-1-736	6,6a,7,8,9,9a-헥사히드로- 7,7,8,9,9-펜타메틸-5H-사 이클로펜타[h]퀴나졸린[6,6 a,7,8,9,9a-Hexahydro-7,7,8, 9,9-pentamethyl-5H-cyclop enta[h]quinazoline; 1392325 -86-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
781	2016-1-737	6,7,8,9-테트라히드로-7,7,8, 9,9-펜타메틸-5H-사이클로 펜타[h]퀴나졸린[6,7,8,9-Tet rahydro-7,7,8,9,9-pentamet hyl-5H-cyclopenta[h]quinaz oline; 1315251-11-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼 합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
782	2016-1-738	N3-(에틸카본이미도일)-N 1,N1-디메틸-1,3-프로판디 아민의 염산염 (1:1) [N3- (Ethylcarbonimidoyl)-N1,N1 -dimethyl-1,3-propanediam ine, hydrochloride (1:1); 25 952-53-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
783	2016-1-739	N1-(3-아미노프로필)-N1- 도데실-1,3-프로판디아민 [N1-(3-Aminopropyl)-N1-d odecyl-1,3-propanediamin e; 2372-82-9] 및 이를 2. 5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것
784	2016-1-740	(1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9, 10,10a-옥타히드로-1,4a- 디메틸-7-(1-메틸에틸)-1- 페난트렌메탄아민, 브롬산	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		염 (1:1) [(1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine, hydrobromide (1:1); 40043-73-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
785	2016-1-741	트리페닐술포늄과 1-[(3-히드록시트리시클로[3.3.1.1 ^{3,7}]데실)메틸] 2,2-디플루오로-2-설포아세테이트(1:1)의 염 [Triphenylsulfonium salt with 1-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl)methyl] 2,2-difluoro-2-sulfoacetate (1:1); 912290-04-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
786	2016-1-742	테트라히드로-1,3,4,6-테트라키스(2-메르캅토에틸)이미다조[4,5-d]이미다졸-2,5(1H,3H)-디온 [etrahydro-1,3,4,6-tetrakis(2-mercaptoethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione; 1569262-17-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
787	2016-1-743	1-니트로나프탈렌 [1-Nitronaphthalene; 86-57-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
788	2016-1-744	1-메틸-4-(4-메틸펜틸)-3-사이클로헥센-1-카복스알데하이드[1-Methyl-4-(4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde; 66327-54-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
789	2016-1-745	(T-4)-트리플로로(피페리딘)보론[(T-4)-Trifluoro(piperidine)boron; 592-39-2] 및	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
790	2016-1-746	2-니트로페닐붕산[2-Nitrophenylboronic acid; 5570-19-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
791	2016-1-747	α,2,2,6-테트라메틸사이클로헥센부탄알[α,2,2,6-Tetramethylcyclohexenebutanal; 65405-84-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
792	2016-1-748	7-니트로-1H-벤조트리아졸[7-Nitro-1H-benzotriazole; 6299-39-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
793	2016-1-749	펜타노일 클로라이드[Pentanoyl chloride; 638-29-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
794	2017-1-750	4-(옥타하이드로-4,7-메타노-5H-인덴-5-일리덴)부탄알[4-(Octahydro-4,7-methano-5H-inden-5-ylidene)butanal; 30168-23-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
795	2017-1-751	tert-부틸포스핀[tert-Butylphosphine; 2501-94-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 공기에 접촉시키지 말 것
796	2017-1-752	2-(아미노티옥소메틸)하이dra진카보디티오산 칼륨 (1:1) [2-(Aminothioxomethyl)hydrazinecarbodi-thioic acid potassium salt (1:1)]	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		l)hydrazinecarbodithioic acid, potassium salt (1:1); 73 771-62-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
797	2017-1-753	α,α -디플루오로트리사이클로[3.3.1.1 ^{3,7}]데칸-1-에탄술폰산 트리페닐술포늄 (1:1)[Triphenylsulfonium, α,α -difluorotricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decane-1-ethanesulfonate (1:1); 1146597-81-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
798	2017-1-754	(4-사이클로헥실페닐)디페닐술포늄과 1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로-1-부탄술폰산 (1:1)의 염 [(4-Cyclohexylphenyl)diphenylsulfonium salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid (1:1); 425670-64-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
799	2017-1-755	(3S,4R)-3-[(1,3-벤조디옥솔-5-일옥시)메틸]-4-(4-플루오로페닐)-1-메틸피페리딘 [(3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine; 110429-36-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
800	2017-1-756	N,N'-디에틸-N,N'-디메틸실란디아민[N,N'-Diethyl-N,N'-dimethylsilanediamine; 1 011514-41-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
801	2017-1-757	트리페닐술포늄과 2,2,2-트리플루오로-1-(술포메틸)에틸트리사이클로[3.3.1.1 ^{3,7}]데칸-1-카르복실레이트 (1:1)의 염[Triphenylsulfonium salt with 2,2,2-trifluor	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		o-1-(sulfomethyl)ethyl tricyclo[3.3.1.1.3,7]decane-1-carboxylate (1:1); 1638216-03-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
802	2017-1-758	트리페닐술포늄과 2,3-비스(2,2,2-플루오로에틸) 5-술포비사이클로[2.2.1]헵탄-2,3-디카르복실레이트 (1:1)의 염[Triphenylsulfonium salt with 2,3-bis(2,2,2-trifluoroethyl) 5-sulfobicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate (1:1); 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
803	2017-1-759	(1-메틸에틸)-1,1'-비페닐 [(1-Methylethyl)-1,1'-biphenyl; 25640-78-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
804	2017-1-760	2,4,6-트리메틸-2,4,6-트리스(3,3,3-트리플루오로프로필)사이클로트리실록산[2,4,6-Trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane; 2374-14-3] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
805	2017-1-761	1,4-디클로로벤젠[1,4-Dichlorobenzene; 106-46-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
806	2017-1-762	d-리모넨[d-Limonene; 5989-27-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
807	2017-1-763	1,2-디클로로프로판[1,2-Dichloropropane; 78-87-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			(단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
808	2017-1-764	4,5-디클로로-2-N-옥틸-4-이소티아졸린-3-온[4,5-Dichloro-2-N-octyl-4-isothiazolin-3-one; 64359-81-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
809	2017-1-765	1,1,2,2-테트라플루오로디보란(4)[1,1,2,2-Tetrafluorodiborane(4); 13965-73-6, 206760-59-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
810	2017-1-766	아세트산 팔라듐(II)[Palladium(II) acetate; 3375-31-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
811	2017-1-767	1,4-디티안-2,5-디(메탄티올)[1,4-Dithiane-2,5-dimethanethiol); 136122-15-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
812	2017-1-768	펜타키스(트리메틸실일)트리포스페이트[Pentakis(trimethylsilyl) triphosphate; 102767-76-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
813	2017-1-769	수소화 피마자유 지방산, 데칸산, 옥탄산, 에틸렌디아민과 테트라메틸렌디아	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		민의 반응생성물[Reaction products of hydrogenated castor-oil fatty acids, deca noic acid, octanoic acid, e thylenediamine and tetram ethylenediamine; 부여되지 않음] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	
814	2017-1-770	N,N,N-트리메틸메탄아미늄과 2,2-디메틸프로판산 (1:1)의 염[N,N,N-Trimethyl methanaminium salt with 2,2-dimethylpropanoic acid (1:1); 53803-13-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
815	2017-1-771	메틸 2-프로핀일 카보네이트[Methyl 2-propynyl car bonate; 61764-71-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
816	2017-1-772	비스(4-메틸-2-펜탄올)이타코네이트와 α-메틸벤질 아민의 반응생성물[Reaction product of bis(4-methyl-2-pentanol)itaconate and α-methylbenzylamine; 부여 되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것
817	2017-1-773	3-메틸-5-사이클로테트라 데센-1-온[3-Methyl-5-cycl otetradecen-1-one; 259854-70-1, 259854-71-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
818	2017-1-774	(4-메틸페닐)디페닐술포늄 과 2,2-디플루오로-2-술포 아세트산 1-(헥사히드로-5-옥소-2,6-메타노푸로[3,2-b]푸란-3-일)의 염 (1:1)[(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium salt with 1-(hexahydro-5-oxo-2,6-methanofuro[3,	- 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		2-b]furan-3-yl) 2,2-difluoro -2-sulfoacetate(1:1); 11129 83-16-0] 및 이를 25% 이 상 함유한 혼합물질	
819	2017-1-775	트리플루오로메탄술폰산 트리페닐술포늄 (1:1)[Triph enylsulfonium, trifluorometh anesulfonate (1:1); 66003- 78-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
820	2017-1-776	1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루 오로-1-부탄술폰산 (4-메 틸페닐)디페닐술포늄 (1:1) [(4-Methylphenyl)diphenylsu lfonium, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-no nafluoro-1-butanefulfonate (1:1); 284474-28-8] 및 이 를 25% 이상 함유한 혼합 물질	- 밀봉하여 저장할 것
821	2017-1-777	2-히드록시벤조산 트리페 닐술포늄 (1:1)[Triphenylsulf onium, 2-hydroxybenzoate (1:1); 345580-99-6] 및 이 를 25% 이상 함유한 혼합 물질	- 밀봉하여 저장할 것
822	2017-1-778	(4-메틸페닐)디페닐술포늄 과 운데칸산 2-[(2,2-디플 루오로-2-술포아세틸)옥 시]에틸의 염 (1:1) [(4-Met hylphenyl)diphenylsulfonium salt with 2-[(2,2-difluoro-2 -sulfoacetyl)oxy]ethyl unde canoate (1:1); 1186651-99- 9] 및 이를 25% 이상 함 유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
823	2017-1-779	트리페닐술포늄과 트리사 이클로[3.3.1.13,7]데칸-카 복실산 2-[[트리플루오로 메틸]술포닐]아미노]에틸의 염 (1:1)[Triphenylsulfonium salt with 2-[[trifluoromethy l)sulfonyl]amino]ethyl tricycl o[3.3.1.13,7]decane-1-carb	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		oxylate (1:1); 1373359-69-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
824	2017-1-780	트리페닐술포늄과 4,7,7-트리메틸-3-옥소-2-옥사바이사이클로[2.2.1]헵탄-1-카복실산 2-술포에틸의 염 (1:1)[Triphenylsulfonium salt with 2-sulfoethyl 4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate (1:1); 1523503-87-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
825	2017-1-781	오염화인과 염화암모늄의 중합체, 산화[Pentachlorophosphorane polymer with ammonium chloride ((NH ₄)Cl), oxidized; 1391992-23-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
826	2017-1-782	클로로에테닐디메틸실란[Chloroethenyldimethylsilane; 1719-58-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
827	2017-1-783	알킬(C=12~18)디메틸아민 [Amines, alkyl(C=12~18)dimethyl; 68391-04-8] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
828	2017-1-784	1-나프탈렌붕산[1-Naphthalenylboronic acid; 13922-41-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
829	2017-1-785	2-프로펜산 4-벤조일페닐 [4-Benzoylphenyl 2-propenoate; 22535-49-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
830	2017-1-786	1,1-디메틸에틸 N-[(2,5-디아미노페닐)메틸]카바메이트[1,1-Dimethylethyl N-[(2,5-diaminophenyl)methyl]carbamate; 1225193-85-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
831	2017-1-787	헥사데칸산 2,2,6,6-테트라메틸-4-피페리딘일과 옥타데칸산 2,2,6,6-테트라메틸-4-피페리딘일의 혼합물[Mixture of 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl hexadecanoate(85916-01-4) and 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl octadecanoate(24860-22-8); 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
832	2017-1-788	N-[3-(이소데실옥시)프로필]-1,3-프로판디아민[N-3-(Isodecyloxy)propyl]-1,3-propanediamine; 72162-46-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
833	2017-1-789	N-메틸-1,3-사이클로펜타디엔-1-에탄아민과 N-메틸-1,4-사이클로펜타디엔-1-에탄아민의 혼합물[Mixt	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		ure of N-methyl-1,3-cyclopentadiene-1-ethanamine(195384-27-1) and N-methyl-1,4-cyclopentadiene-1-ethanamine(195384-28-2); 부여되지 않음] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	
834	2017-1-790	질화리튬[Lithium nitride; 26134-62-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
835	2017-1-791	테트라플루오로게르마늄[Tetrafluorogermane-72Ge; 62566-74-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
836	2017-1-792	염화 4-클로로부타노일[4-Chlorobutanoyl chloride; 4635-59-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
837	2017-1-793	3,3-디메틸-2-옥소부탄니트릴[3,3-Dimethyl-2-oxobutanenitrile; 42867-40-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
838	2017-1-794	3,7,7-트리메틸바이사이클로[4.1.0]헵-3-엔[3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene; 13466-78-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
839	2017-1-795	(R,S)-니코틴[(R,S)-Nicotine; 22083-74-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
840	2017-1-796	2-메틸-2-프로펜산 3-(클	- 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외) 에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		로로디메틸실일)프로필[3-(Chlorodimethylsilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate; 24 636-31-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
841	2017-1-797	2,2,6,6-테트라메틸피페리딘[2,2,6,6-Tetramethylpiperidine; 768-66-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
842	2017-1-798	인화 황화 인듐 아연[Indium zinc phosphide sulfide; 1672739-33-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
843	2017-1-799	불포화지방산(C=18) 삼합체와 트리에틸렌테트라아민의 반응생성물[Fatty acids, (C=18)-unsatd., trimers reaction products with triethylenetetramine; 162627-18-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
844	2017-1-800	(OC-6-11)-헥사플루오로망간(2-), 칼륨 (1:2)[(OC-6-11)-Hexafluoromanganate (2-), potassium (1:2); 1696 2-31-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
845	2017-1-801	1-스피로[4.5]덱-7-엔-7-일-4-펜텐-1-온과 1-스피로[4.5]덱-6-엔-7-일-4-펜텐-1-온의 혼합물[Mixture of 1-spiro[4.5]dec-7-en-7-yl-4-penten-1-one and 1-spiro[4.5]dec-6-en-7-yl-4-penten-1-one; 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
846	2017-1-802	트리페닐술포늄과 트리스[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄의 염 (1:1)[Triphenylsulfonium salt with tris[(trifluoromethyl)sulfonyl]methane (1:1); 393110-05-9] 및	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
847	2017-1-803	1,5,2,4-디옥사디티안, 2,2,4,4-테트라옥사이드[1,5,2,4-Dioxadithiane, 2,2,4,4-tetraoxide; 99591-74-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
848	2017-1-804	12-에텐일-8-옥타데센디오산, N1-(2-아미노에틸)-1,2-에탄디아민, 8,12-에이코사디엔디오산과 피페라진의 중합체[12-Ethenyl-8-Octadecenedioic acid polymer with N1-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 8,12-eicosadienedioic acid and piperazine; 1331747-26-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
849	2017-1-805	트리페닐술포늄과 $\alpha,\alpha,\beta,\beta$ -테트라플루오로헥사하이드로스피로[4,7-메타노-1,3-벤조디옥솔-2,2'-트리사이클로[3.3.1.1 ^{3,7}]데센]-5-에탄술포산 (1:1)의 염[Triphenylsulfonium, $\alpha,\alpha,\beta,\beta$ -tetrafluorohexahydrospiro[4,7-methano-1,3-benzodioxole-2,2'-tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decane]-5-ethanesulfonic acid (1:1); 1639212-96-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
850	2017-1-806	2-프로펜산 부틸과 1,3-사이클로헥산디메탄아민의 중합체와 부틸 글리시딜 에테르의 반응생성물[Butyl 2-propenoate polymer with 1,3-cyclohexanedimethanamine, reaction products with Bu glycidyl ether; 1257085-86-1] 및 이를 2.5% 이	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		상 함유한 혼합물질	
851	2017-1-807	트리플루오로트리스(퍼플루오로에틸)인산 칼륨 (1:1)[Potassium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate(1-)(1:1); 123215-04-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
852	2017-1-808	2-아미노-5-클로로벤즈아미드[2-Amino-5-chlorobenzamide; 5202-85-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
853	2017-1-809	1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술포아미드의 칼륨염 (1:1)[1,1,1-Trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, potassium salt (1:1); 90076-67-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
854	2017-1-810	트리페닐술포늄과 2,2-디플루오로-2-술포아세트산 1-(트리사이클로[3.3.1.1.3,7]데실메틸)의 염 (1:1)[Triphenylsulfonium salt with 1-(tricyclo[3.3.1.1.3,7]dec-1-ylmethyl) 2,2-difluoro-2-sulfacetate (1:1); 1022939-88-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
855	2018-1-811	2,2-디브로모-2-니트로에탄올[2,2-Dibromo-2-nitroethanol; 69094-18-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
856	2018-1-812	황산 테트라키스(히드록시메틸)포스포늄[Hexakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate; 55566-30-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
857	2018-1-813	2-메틸-2-프로펜산 2,2,2-트리플루오로에틸[2,2,2-Tri fluoroethyl 2-methyl-2-pro penoate; 352-87-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합 물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
858	2018-1-814	이소시아산 tert-부틸[tert-Butyl isocyanate; 1609-86-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
859	2018-1-815	2-메틸아세토펜논[2-Methylacetophenone; 577-16-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
860	2018-1-816	부탄디니트릴[Butanedinitrile; 110-61-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
861	2018-1-817	디페닐(2,4,6-트리메틸페닐)술포늄과 2,4-디플루오로벤젠술포산의 염 (1:1)[Diphenyl(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonium salt with 2,4-difluorobenzenesulfonic acid (1:1); 431059-71-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		물질	
862	2018-1-818	트리페닐술포늄과 1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로-1-부탄술포산의 염(1:1)[Triphenyl sulfonium salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid (1:1); 144317-44-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
863	2018-1-819	p-톨루엔술포닐히드라지드[p-Toluenesulfonylhydrazide; 1576-35-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
864	2018-1-820	1-헥실-4-메틸피리디늄과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술포아미드의 염 (1:1)[1-Hexyl-4-methylpyridinium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:1); 870296-13-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
865	2018-1-821	[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]디페닐술포늄과 1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로-1-부탄술포산의 염 (1:1)[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]diphenylsulfonium salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid (1:1); 258872-05-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
866	2018-1-822	트리페닐술포늄과 α,α-디플루오로비사이클로[2.2.1]헵탄-2-에탄술포산의 염 (1:1)[Triphenylsulfonium salt with α,α-difluorobicyclo[2.2.1]heptane-2-ethanesulfonic acid (1:1); 57235-57-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
867	2018-1-823	2-프로펜산 2-이소시아나토에틸[2-Isocyanatoethyl 2-propenoate; 13641-96-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
868	2018-1-824	올레산과 (Z)-N-9-옥타데센일-1,3-프로판디아민의 화합물 (2:1)[Oleic acid compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1); 34140-91-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
869	2018-1-825	rel-1,3,5-트리스[(2R)-2-옥시란일메틸]-1,3,5-트리아진-2,4,6(1H,3H,5H)-트리온 [rel-1,3,5-Tris[(2R)-2-oxiranylmethyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; 59653-74-6] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
870	2018-1-826	메탄술폰산 O-메틸하이드록실아민 (1:1) [O-Methylhydroxylamine, methanesulfonate (1:1); 951627-45-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
871	2018-1-827	히드라진카르복시산 메틸 [Methyl hydrazinecarboxylate; 6294-89-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
872	2018-1-828	디페닐포스포릴 아자이드 [Diphenylphosphoryl azide; 26386-88-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
873	2018-1-829	2,2-디메틸-3-(1-프로펜-1-일)사이클로프로판카복실산 [2,3,5,6-테트라플루오로-4-(메톡시메틸)페닐]메틸 [[2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylate]	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		e; 240494-70-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	
874	2018-1-830	2,2-디브로모아세토니트릴 [2,2-Dibromoacetonitrile; 3252-43-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
875	2018-1-831	N-메틸-1,3-사이클로펜타디엔-1-에탄아민[N-Methyl-1,3-cyclopentadiene-1-ethanamine; 195384-27-1] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
876	2018-1-832	포스포로디플루오르산 에틸렌[Ethylene phosphorodifluoridite; 3965-00-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
877	2018-1-833	N,N-디메틸-N-[3-(트리하이드록시실일)프로필]-1-옥타데칸아미늄, 염화물 (1:1)[N,N-Dimethyl-N-[3-(trihydroxysilyl)propyl]-1-octadecanaminium, chloride (1:1); 199111-50-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
878	2018-1-834	3-메틸-1-트리데신-3-올[3-Methyl-1-tridecyn-3-ol; 100912-15-0] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
879	2018-1-835	2-메틸-1,4-나프탈렌디온 [2-Methyl-1,4-naphthalenedione; 58-27-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
880	2018-1-836	5-히드록시-1,3-벤젠디카복실산 메틸트리페닐포스포늄 (1:1)[Methyltriphenylphosphonium, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate (1:1); 1644433-00-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
881	2018-1-837	(T-4)-[3-(디메틸아미노-κN)프로필-κC]디메틸인듐 [(T-4)-[3-(Dimethylamino-κN)propyl-κC]dimethylindium; 120441-92-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
882	2018-1-838	2,3-디브로모프로판 산[2,3-Dibromopropanoic acid; 600-05-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
883	2018-1-839	트리페닐술포늄과 1-[3-에틸-3-옥세타닐]메틸]2,2-디플루오로-2-술포아세테이트의 염 (1:1)[Triphenylsulfonium salt with 1-[(3-ethyl-3-oxetanyl)methyl] 2,2-difluoro-2-sulfoacetate (1:1); 1328506-26-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
884	2018-1-840	N-(2-아미노에틸)-1,2-에탄다이아민과 글리시딜 톨릴 에테르의 반응생성물[N-(2-Aminoethyl)-1,2-ethane diamine reaction products with glycidyl tolyl ether; 84144-79-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
885	2018-1-841	(3S,6E)-3,7,11-트리메틸-6,10-도데카디엔알[(3S,6E)-3,7,11-Trimethyl-6,10-dodecadienal; 194934-66-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
886	2018-1-842	B-4-디벤조푸라닐붕산[B-4-Dibenzofuranylboronic acid; 100124-06-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
887	2018-1-843	트리부틸도데실포스포늄과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술포나미드의 염 (1:1)[Tr	- 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		ibutyl dodecyl phosphonium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:1); 100 2754-39-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
888	2018-1-844	테트라에틸실란[Tetraethenylsilane; 1112-55-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
889	2018-1-845	옥타노일 클로라이드[Octanoyl chloride; 111-64-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
890	2018-1-846	2-메틸-2-프로펜산 2-(디메틸아미노)에틸 중합체와 1-브로모테트라데칸 화합물[2-(Dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate homopolymer compd. with 1-bromotetradecane; 13066 17-58-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
891	2018-1-847	N,N-비스(2-히드록시프로필) 탈로우 아미드[Amides, tallow, N,N-bis(2-hydroxypropyl); 1454803-04-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
892	2018-1-848	B-(4-클로로-1-나프탈렌)붕산[B-(4-Chloro-1-naphthalenyl)boronic acid; 147102-97-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
893	2018-1-849	프로폭실화 N-(히드록시에	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		틸) 코코 아마이드[Amides, c oco, N-(hydroxyethyl), pro poxylated; 201363-52-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
894	2018-1-850	N-카르복시메틸-N,N-디메 틸-3-[[[(9Z)-1-옥소-9-옥타 데세닐]아미노]-프로판 아 미늄 [N-(Carboxymethyl)- N,N-dimethyl-3-[[[(9Z)-1-ox o-9-octadecenyl]amino]-1- propanaminium, inner salt; 25054-76-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
895	2018-1-851	인산 이부틸, 아연 (2:1)[Di butyl phosphorate, zinc sal t (2:1); 25081-70-3] 및 이 를 25% 이상 함유한 혼합 물질	- 누출물을 모아 처리할 것
896	2018-1-852	2-나프탈렌붕산[2-Naphtha leneboronic acid; 32316-92 -0] 및 이를 25% 이상 함 유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
897	2018-1-853	니켈 디포메이트[Nickel dif ormate; 3349-06-2] 및 이 를 0.1% 이상 함유한 혼 합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
898	2018-1-854	B-9-페난트레닐붕산[B-9- Phenanthrenylboronic acid; 68572-87-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
899	2018-1-855	텅스텐산 비스(알킬(C=11~ 14) 가지형 및 선형)아민[A mines, bis(alkyl(C=11~14)-b ranched and linear), tungst ates; 1159919-46-6] 및 이 를 1% 이상 함유한 혼합 물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
900	2018-1-856	트리플루오로트리스(1,1,2, 2,2-펜타플루오로에틸)인 산(1-), [4-[(4-아세틸페닐) 티오]페닐]디페닐설포늄 (1:	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		1)[[4-[(4-Acetylphenyl)thio]phenyl]diphenylsulfonium, trifluorotris(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)phosphate(1-) (1:1); 1424752-15-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
901	2018-1-857	(2E,4E)-N-(2-메틸프로필)-2,4-(데카디엔아마이드)[(2E,4E)-N-(2-Methylpropyl)-2,4-decadienamide; 18836-52-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
902	2018-1-858	N-트리사이클로[3.3.1.13,7]데실술포늄, [4-(1,1-디메틸에틸)페닐]디페닐술포늄(1:1)[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]diphenylsulfonium, N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl sulfamate (1:1); 2043356-12-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
903	2018-1-859	2-메톡시-4-(2-설페이토에틸설포닐)아닐린[2-Methoxy-4-(2-sulfatoethylsulfonyl)aniline; 26672-22-0] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
904	2018-1-860	$\alpha,\alpha,6,6$ -테트라메틸비사이클로[3.1.1]헵-2-텐-2-프로판알[$\alpha,\alpha,6,6$ -Tetramethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propanal; 33885-52-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
905	2018-1-861	4-(디메틸아미노)- α,α -비스[4-(디메틸아미노)페닐]벤젠메탄올[4-(Dimethylamino)- α,α -bis[4-(dimethylamino)phenyl]benzenemethanol; 467-63-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
906	2018-1-862	2-부텐산 (2E)-3,7-디메틸-2,6-옥타디엔-1-일[(2E)-	- 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl 2-butenate; 56172-46-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
907	2018-1-863	2-하이드라진일벤조티아졸[2-Hydrazinylbenzothiazole; 615-21-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
908	2018-1-864	4,4'-[[2,2,2-트리플루오로-1-(트리플루오로메틸)에틸리덴]비스(4,1-페닐렌옥시)]비스벤젠아민[4,4'-[[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine; 69563-88-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
909	2018-1-865	N-메틸-2,4-사이클로펜타디엔-1-에탄아민[N-Methyl-2,4-cyclopentadiene-1-ethanamine; 857023-53-1] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
910	2018-1-866	트리스(4-메틸페닐)술포늄과 1-헥산술포산의 염 (1:1)[Tris(4-methylphenyl)sulfonium salt with 1-hexanesulfonate (1:1); 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
911	2018-1-867	N,N',N'',N'''-테트라(N-(N-[2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)카바미도일)카바미도일)트리에틸렌테트라아민[N,N',N'',N'''-Tetra(N-(N-[2-((2-((2-aminoethyl)amino)ethyl)amino)ethyl]carbamidoyl)carbamidoyl)triethylenetetraamine; 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
912	2018-1-868	2-아미노-5-히드록시-1,7-나프탈렌디술폰산[2-Amino-5-hydroxy-1,7-naphthalenedisulphonic acid; 6535-70-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
913	2018-1-869	N,N-디에틸-3-메틸-4-[2-(5-니트로-2-티아졸릴)디아제닐]벤젠아민[N,N-Diethyl-3-methyl-4-[2-(5-nitro-2-thiazolyl)diazenyl]benzenamine; 70693-64-0] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
914	2018-1-870	N2-(4-아미노페닐)-2,5-피리딘디아민[N2-(4-Aminophenyl)-2,5-pyridinediamine; 116735-74-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	- 밀봉하여 저장할 것
915	2018-1-871	2-프로핀-1-일 2-메틸-2-프로펜산[2-Propyn-1-yl 2-methyl-2-propenoate; 13861-22-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
916	2018-1-872	폴리에틸렌폴리아민, N-[3-(알킬(C=12~14)옥시)-2-히드록시프로필] 유도체[Polyethylenepolyamines, N-[3-(alkyl(C=12~14)oxy)-2-hydroxypropyl] derivs.; 1588442-20-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
917	2018-1-873	(2E)-2-데세날[(2E)-2-Decenal; 3913-81-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
918	2018-1-874	α,α-디클로로벤젠아세트산 에틸[Ethyl α,α-dichlorobenzeneacetate; 5317-66-8] 및 이를 25% 이상 함유한	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		혼합물질	
919	2018-1-875	클로로메틸 헥실 시아노카본이미도디티오에이트[Chloromethyl hexyl cyanocarbonylimidodithioate; 852023-54-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
920	2018-1-876	1,1,1-트리플루오로메탄술폰산 비스(1,1-디메틸에틸) [[[트리플루오로메틸]술폰닐]옥시]실릴[Bis(1,1-dimethylethyl)[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]silyl 1,1,1-trifluoroethanesulfonate; 85272-31-7] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
921	2018-1-877	3a,4,5,6,7,7a-헥사하이드로-4,7-메타노-1H-인덴-5-일 아이소부티레이트와 3a,4,5,6,7,7a-헥사하이드로-4,7-메타노-1H-인덴-6-일 아이소부티레이트의 혼합물 [Mixture of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl isobutyrate(67634-20-2) and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl isobutyrate(68039-39-4); 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
922	2019-1-878	(Z)-9-옥타데센산과 디에틸렌트리아민(고리화), 디에틸 황산의 반응생성물(4차)[(Z)-9-Octadecenoic acid reaction products with diethylenetriamine, cyclized, di-Et sulfate-quaternized; 68511-92-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
923	2019-1-879	5-클로로-4-(4-메틸페닐)-	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		1H-이미다졸-2-카보니트릴[5-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile; 120118-14-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
924	2019-1-880	2-벤질-2-디메틸아미노-1-(4-모폴리노-페닐)-1-부타논[2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholino-phenyl)-1-butanone; 119313-12-1] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
925	2019-1-881	4-비페닐메탄올[4-Biphenylmethanol; 3597-91-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
926	2019-1-882	트리데실아민(가지형 및 선형)[Tridecylamine, branched and linear; 86089-17-0] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
927	2019-1-883	2-클로로-N-(시아노-2-티에닐메틸)-아세트아미드[2-Chloro-N-(cyano-2-thienylmethyl)-acetamide; 263137-41-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
928	2019-1-884	디에틸포스핀산 아연[Zinc diethylphosphinate; 284685-45-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
929	2019-1-885	4,4'-[2,2,2-트리플루오로-1-(트리플루오로메틸)에틸리덴]비스페놀과 벤젠, 염소, 염화 황의 반응생성물 [4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bisphenol reaction products with benzene, chlorine and sulfur chloride (S2Cl2); 921213-47-0] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
930	2019-1-886	N-메틸-N,N-디옥틸-1-옥탄아미늄과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술포아미드의 염(1:1)[N-Methyl-N,N-dioctyl-1-octanaminium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:1); 375395-33-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
931	2019-1-887	인산과 은(1+), 나트륨, 지르코늄(4+)의 염[Phosphoric acid, silver(1+) sodium zirconium(4+) salt; 265647-11-8] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
932	2019-1-888	1-4-[[4-(2-히드록시에톡시)페닐]티오]페닐]-1,2-프로판디온 2-(O-아세틸옥심)[1-4-[[4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl]thio]phenyl]-1,2-propanedione 2-(O-acetyloxime); 1239647-75-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
933	2019-1-889	2,2'-이미노비스에탄올 N-탈로우 알킬 유도체, N-산화[2,2'-Iminobisethanol, N-tallow alkyl derivs., N-oxides; 61791-46-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
934	2019-1-890	도데칸니트릴[Dodecanenitrile; 2437-25-4] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
935	2019-1-891	1-(3-메틸-2-벤조퍼릴)에탄-1-온[1-(3-Methyl-2-benzofuryl)ethan-1-one; 23911-56-0] 및 이를 25% 이상	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		함유한 혼합물질	
936	2019-1-892	헥사플루오로안티몬산 디페닐(4-페닐티오페닐)술포늄[Diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluoroantimonate; 71449-78-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
937	2019-1-893	헥사플루오로인산 1-옥틸피리디늄(1:1)[1-Octylpyridinium, hexafluorophosphate(1-)] (1:1); 384347-07-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
938	2019-1-894	2-[2-(4-메틸-3-시클로헥센-1-일)프로필]시클로펜탄온[2-[2-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl] cyclopentanone; 95962-14-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
939	2019-1-895	3-브로모-1-프로펜[3-Bromo-1-propene; 106-95-6] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
940	2019-1-896	1,3,2-디옥사티안 2,2-디옥사이드[1,3,2-Dioxathiane 2,2-dioxide; 1073-05-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
941	2019-1-897	노발루론[Novaluron : N-[[[3-Chloro-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide; 116714-46-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
942	2019-1-898	피롤리딘[Pyrrolidine; 123-75-1] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			(단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
943	2019-1-899	[(1,2,3,4,5-η)-N-메틸-2,4-사이클로펜타디엔-1-에탄아미나토(2-)-κN]비스(N-메틸메탄아미나토)지르코늄[[1,2,3,4,5-η)-N-Methyl-2,4-cyclopentadiene-1-ethanaminato(2-)-κN]bis(N-methylmethanaminato)zirconium; 1400865-07-7] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 밀봉하여 저장할 것
944	2019-1-900	(4Z)-4-사이클로펜타데센-1-온[(4Z)-4-Cyclopentadecen-1-one; 14595-54-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
945	2019-1-901	불포화지방산(C=18) 이합체와 알킬(C=12~18)아민 화합물[Fatty acids, (C=18)-unsatd., dimers compds. with alkyl(C=12~18) amine s; 1488380-58-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
946	2019-1-902	2,2-비스(히드록시메틸)-1,3-프로판디올 3-메르캅토프로필 에테르[2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol 3-mercaptopropyl ethers; 1966153-30-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
947	2019-1-903	3-메톡시-7,7-디메틸-10-메틸렌바이사이클로[4.3.1]데칸[3-Methoxy-7,7-dimethyl-10-methylenebicyclo[4.3.1]decane; 216970-21-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
948	2019-1-904	6,6-디메틸바이사이클로[3.	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		1.1]헵-2-텐-2-프로판알[6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propanal; 33885-51-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
949	2019-1-905	2-데세날[2-Decenal; 3913-71-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
950	2019-1-906	3-데실-1-메틸-1H-이미다졸리움과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술폰닐]메탄술폰아미드의 염(1:1)[3-Decyl-1-methyl-1H-imidazolium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:1); 433337-23-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
951	2019-1-907	3-페닐-2-프로펜니트릴[3-Phenyl-2-propenenitrile; 4360-47-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
952	2019-1-908	(4-메틸페닐)디페닐술폰늄과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술폰닐]메탄술폰아미드의 염(1:1)[(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:1); 460731-19-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
953	2019-1-909	[2-(사이클로헥실옥시)에틸]벤젠[[2-(Cyclohexyloxy)ethyl]benzene; 80858-47-5] 및 이를 25% 이상 함유한	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		혼합물질	
954	2019-1-910	염화 알킬(C=12~14)[(에틸페닐)메틸]디메틸 암모늄 [Quaternary ammonium compounds, alkyl(C=12~14)[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides; 85409-23-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
955	2019-1-911	폼산 탈륨 염(1:1)[Formic acid, thallium(1+) salt (1:1); 992-98-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
956	2019-1-912	에테닐벤젠, 2,5-퓨란디온과 1,1'-(1,1-디메틸-3-메틸렌-1,3-프로판디일)비스벤젠의 공중합체, 메틸옥시란과 옥시란 중합체의 2-아미노프로필 메틸 에테르 및 N,N-디메틸-1,3-프로판디아민, 옥시란, 모노[알킬(C=10~16)옥시메틸]유도체와 벤조산 화합물(4차)의 반응생성물[Ethenylbenzene copolymer with 2,5-furandione and 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene reaction products with methyl oxirane polymer with oxirane, 2-aminopropyl methyl ether and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, oxirane, mono[alkyl(C=10~16)oxymethyl] derivs. quaternised, compound with benzoic acid; 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
957	2019-1-913	2-프로판산 1,1',1''-(1,2,3-프로판트리일), 2-프로판산 1,1'-[1-(히드록시메틸)-1,2-에탄디일]과 2-프로판산 1,1'-(2-히드록시-1,3-	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		프로판디일)의 반응혼합물 [Reaction mixture of 1,1',1'- (1,2,3-propanetriyl) 2-pro penoate, 1,1'-[1-(hydroxym ethyl)-1,2-ethanediyl] 2-pro penoate and 1,1'-(2-hydro xy-1,3-propanediyl) 2-prop enoate; 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼 합물질	
958	2019-1-914	노닐페놀 칼륨 염(1:1)[Non yl phenol, potassium salt (1:1); 27936-43-2] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물 질	- 누출물을 모아 처리할 것
959	2019-1-915	1,1'-(디옥틸스타닐렌) 4,4' -디에틸 2-부텐디오에이 트[1,1'-(Diocetylstannylene) 4,4'-diethyl 2-butenedioate; 68109-88-6] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
960	2019-1-916	N3-[(3,4-디클로로페닐)메 틸]-N1,N1-디에틸-1,3-프 로판디아민의 염산염 (1:2) [N3-[(3,4-Dichlorophenyl)m ethyl]-N1,N1-diethyl-1,3-pr opanediamine, hydrochlorid e (1:2); 1158533-82-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼 합물질	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
961	2019-1-917	3-에틸-2-메틸-2-(3-메틸 부틸)-1,3-옥사졸리딘[3-Et hyl-2-methyl-2-(3-methylb utyl)-1,3-oxazolidine; 14386 0-04-2] 및 이를 0.3% 이 상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
962	2019-1-918	N'-[3-[(3-아미노프로필)아 미노]프로필]-N,N-디알킬 (C=16~18)트리메틸렌디아 민[N'-[3-[(3-Aminopropyl)a mino]propyl]-N,N-dialkyl(C= 16~18)trimethylenediamine s; 1623405-26-4] 및 이를	- 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		25% 이상 함유한 혼합물	
963	2019-1-919	산화 칼슘 몰리브데넘 네오디뮴[Calcium molybdenum neodymium oxide; 1814 903-27-9] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
964	2019-1-920	1-페닐-2,8,9-트리옥사-5-아자-1-실라바이사이클로[3.3.3]엔데칸[1-Phenyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecane; 2097-19-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
965	2019-1-921	트리사이클로헥실포스핀[Tri-cyclohexylphosphine; 262 2-14-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
966	2019-1-922	3-(5,5,6-트리메틸바이사이클로[2.2.1]헵-2-틸)사이클로헥산올[3-(5,5,6-Trimethyl bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexanol; 3407-42-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
967	2019-1-923	염화 N-(클로로메틸렌)-N-메틸메탄아미늄 (1:1)[N-(Chloromethylene)-N-methylmethanaminium, chloride (1:1); 3724-43-4] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
968	2019-1-924	2,3,6,7-테트라하이드로-9-메틸-1H,5H,11H-[1]벤조피라노[6,7,8-ij]퀴놀리진-11-온[2,3,6,7-Tetrahydro-9-methyl-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one; 41267-76-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
969	2019-1-925	헥사카르보닐 (3,3-디메틸-1-부틴)다이코발트[Hexac	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		arbonyl (3,3-dimethyl-1-but yne)dicobalt; 56792-69-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	
970	2019-1-926	(Z)-2-부테인이산 1,1'-(디 부틸스타닐렌) 4,4'-(디옥 타데실)[(2Z)-1,1'-(Dibutylst annylene) 4,4'-dioctadecyl 2-butenedioate; 61813-52- 3] 및 이를 25% 이상 함 유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
971	2019-1-927	α -트리데실- ω -히드록시폴 리(옥시-1,2-에 탄디일)의 이소옥틸 인산, 칼륨염[α -Tridecyl- ω -hydroxypoly(oxy -1,2-ethanediyl), isooctyl p hosphate, potassium salt; 68186-41-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
972	2019-1-928	2-부타논 옥심과 디이소 시안산이소포론의 중합체 [2-Butanone oxime polym er with isophoronediiisocyan ate; 232938-10-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
973	2019-1-929	디부틸주석 3-메르캅토프 로피오네이트[Dibutyltin 3- mercaptopropionate; 2,2-Di butyldihydro-6H-1,3,2-oxat hiastannin-6-one; 78-06-8] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
974	2019-1-930	디메틸티옥소주석[Dimethyl thioxostannane; 13269-74- 4] 및 이를 10% 이상 함 유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
975	2019-1-931	염화 메틸렌[Methylene chl oride; 75-09-2] 및 이를 0. 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관· 저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
976	2019-1-932	이소프렌[Isoprene; 78-79-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
977	2019-1-933	4,4'-(1-메틸에틸리덴)비스[2,6-디브로모페놀] [4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol]; Tetrabromobisphenol A; 79-94-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
978	2019-1-934	4,4'-(1-메틸에틸리덴)비스페놀[4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol; Bisphenol A; 80-05-7] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
979	2019-1-935	4,4'-옥시비스벤젠아민[4,4'-Oxybisbenzenamine; 4,4'-Oxydianiline; 101-80-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
980	2019-1-936	N-페닐벤젠아민[N-Phenylbenzenamine; Diphenylamine; 122-39-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
981	2019-1-937	N-메틸포름아미드[N-Methylformamide; 123-39-7] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
982	2019-1-938	N,N-디메틸아세트아미드 [N,N-Dimethylacetamide; 1	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		27-19-5] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
983	2019-1-939	이염화 이부틸주석[Dibutyltin dichloride; 683-18-1] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
984	2019-1-940	불소[Fluorine; 7782-41-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것 - 환기가 잘되는 곳에 보관할 것
985	2019-1-941	황화수소[Hydrogen sulfide; 7783-06-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것 - 환기가 잘되는 곳에 보관할 것
986	2019-1-942	붕산[Boric acid; 10043-35-3, 11113-50-1] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
987	2019-1-943	수산화 니켈[Nickel hydroxide; 12054-48-7, 11113-74-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
988	2019-1-944	술폰산 니켈[Nickel bis(sulfamidate); Nickel sulfamate; 13770-89-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
989	2019-1-945	염화니켈[Nickel chloride; 7718-54-9, 37211-05-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
990	2019-1-946	질산니켈[Nickel nitrate; 13 138-45-9, 14216-75-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
991	2019-1-947	플루오르화 니켈[Nickel fluoride; 10028-18-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
992	2019-1-948	아세트산 니켈[Nickel acetate; 373-02-4] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
993	2019-1-949	2-플루오로-1,1'-비페닐[2-Fluoro-1,1'-biphenyl; 321-60-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
994	2019-1-950	테트라데칸니트릴[Tetradecanenitrile; 629-63-0] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
995	2019-1-951	N,N'-메탄테트라일비스(2-프로판아민)[N,N'-Methanetetraylbis(2-propanamine); 693-13-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
996	2019-1-952	데칸니트릴[Decanenitrile; 1975-78-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
997	2019-1-953	2,3-디메틸-2,3-디니트로부탄[2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane; 3964-18-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
998	2019-1-954	히드록시(2-메틸-2-프로펜산-κO)아연[Hydroxy(2-methyl-2-propenoato-κO)zinc; 63451-47-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
999	2019-1-955	[4-(1-메틸에틸)페닐]이오도늄, 헥사플루오로포스페이트(1-) (1:1) [[4-(1-Methylethyl)phenyl](4-methylphenyl)iodonium, hexafluorophosphate(1-) (1:1); 184477-29-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1000	2019-1-956	2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디티아스피로[5,5]언데칸, 3,3,9,9-테트라옥사이드[2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-dithiaspiro[5.5]undecane, 3,3,9,9-tetraoxide; 201419-80-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1001	2020-1-957	2-메틸-2-프로펜알[2-Methyl-2-propenal; 78-85-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 용기를 단단히 밀폐할 것
1002	2020-1-958	무수 트리플루오로메탄술폰산[Trifluoromethanesulfonic anhydride; 358-23-6] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
1003	2020-1-959	(1S,4R,5R)-4-메틸-1-(1-메틸에틸)바이사이클로[3.1.0]헥산-3-온[(1S,4R,5R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-one; 546-80-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1004	2020-1-960	브로모트리메틸실란[Bromotrimethylsilane; 2857-97-8] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1005	2020-1-961	2-트리데세날[2-Tridecenal; 7774-82-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1006	2020-1-962	2-메틸-2-부텐산 (E,E)-3,7-디메틸-2,6-옥타디엔-1-일[(E,E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl 2-methyl-2-butenate; 7785-33-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1007	2020-1-963	4-(2,6,6-트리메틸-1-사이클로헥센-1-일)-3-부텐-2-올[4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol]	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		lohexen-1-yl)-3-buten-2-ol; 22029-76-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1008	2020-1-964	클로로아세트산과 사이클로헥실아민의 화합물 (1:1) [Chloroacetic acid compound with cyclohexylamine (1:1); 93982-95-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
1009	2020-1-965	4-클로로-2-(메틸술포닐)피리미딘[4-Chloro-2-(methylsulfonyl)pyrimidine; 97229-11-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
1010	2020-1-966	비스[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]이오도늄과 1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로부틸)술포닐]-1-부탄술포나미드의 염(1:1)[Bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]iodonium salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]-1-butanefulfonamide (1:1); 524067-97-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
1011	2020-1-967	1-(5-에틸-5-메틸-1-사이클로헥센-1-일)-4-펜텐-1-온[1-(5-Ethyl-5-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-4-penten-1-one; 1393645-32-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1012	2020-1-968	2-메틸-2-프로펜산 1,1'-[(1,1,5,5-테트라메틸-3,3-디페닐-1,5-트리실록산디일)디-3,1-프로판디일][1,1'-[(1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyl-1,5-trisiloxanediy)di-3,1-propanediyl] 2-meth	- 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		yl-2-propenoate; 1581235-15-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
1013	2020-1-969	1-부틸-3-도데실-1H-이미다졸리움과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술포아미드의 염 (1:1)[1-Butyl-3-dodecyl-1H-imidazolium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methane sulfonamide (1:1); 1612842-42-8] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1014	2020-1-970	(클로로메틸)에테닐벤젠[(Chloromethyl)ethenylbenzene; 30030-25-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
1015	2020-1-971	1-(2,3-디메틸-1H-벤조[b]사이클로펜타[d]티엔-1-일)-N-(1,1-디메틸에틸)-1,1-디메틸실란아민[1-(2,3-Dimethyl-1H-benzo[b]cyclopenta[d]thien-1-yl)-N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethylsilanamine; 2053251-21-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
1016	2020-1-972	테트라히드로-1,3,4,6-테트라키스(2-옥시라닐메틸)이미다조[4,5-d]이미다졸-2,5(1H,3H)-디온[Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(2-oxiranylmethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione; 1454838-82-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
1017	2020-1-973	(4R)-4-(1-메틸에틸)-1-사이클로헥센-1-프로판알[(4R)-4-(1-Methylethyl)-1-cyclohexene-1-propanal; 1378867-81-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1018	2020-1-974	5,9-디메틸-4-데세날[5,9-Dimethyl-4-decenal; 689-65-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1019	2020-1-975	8-사이클로헥사데센-1-온과 7-사이클로헥사데센-1-온의 혼합물[Mixture of 8-cyclohexadecen-1-one(3100-36-5) and 7-cyclohexadecen-1-one(2550-59-6); 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
1020	2020-1-976	디이오도실란[Diiodosilane; 13760-02-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 공기에 접촉시키지 말 것
1021	2020-1-977	수산화 에틸트리메틸암모늄[Ethyltrimethylammonium hydroxide; 30382-83-3] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
1022	2020-1-978	1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-노나플루오로부틸)술포닐]-1-부탄술포나미드[1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]-1-butanefluorobutyl)sulfonyl]-1-butanefluorobutyl)sulfonyl]amide; 39847-39-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
1023	2020-1-979	디클로로메틸실란[Dichloromethylsilane; 75-54-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1024	2020-1-980	2-메르캅토아세트산 메틸 [Methyl 2-mercaptoacetate; 2365-48-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
1025	2020-1-981	3-[[4-(페닐아미노)페닐]아조]벤젠술포산 N-[4-[비스[4-(디메틸아미노)페닐]메틸렌]-2,5-시클로헥사디엔-1-일리딘]-N-메틸메탄아미늄 (1:1)[N-[4-[Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methylmethanaminium, 3-[[4-(phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonate (1:1); 65113-55-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1026	2020-1-982	네오데칸산 니켈(2+)[Nickel (2+) neodecanoate; 85508-44-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1027	2020-1-983	아크릴산[2-Propenoic acid; Acrylic acid; 79-10-7] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> 도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1028	2020-1-984	아세트산 2-에톡시에틸[Ethylene glycol monoethyl ether acetate; 2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1029	2020-1-985	1,2-디메톡시에탄[Ethylene glycol dimethyl ether; 1,2-Dimethoxyethane; 110-71-4] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1030	2020-1-986	1,1'-옥시비스(2-메톡시에탄)[1,1'-Oxybis(2-methoxyethane); 111-96-6] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1031	2020-1-987	메타아크릴산 알릴[2-Methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester; Allyl methacrylate; 96-05-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1032	2020-1-988	(트리클로로메틸)벤젠[(Trichloromethyl)benzene; 98-07-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1033	2020-1-989	염화벤질[Benzyl chloride; (Chloromethyl)benzene; 100-44-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1034	2020-1-990	염화 클로로아세틸[Chloroacetyl chloride; 79-04-9] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1035	2020-1-991	카벤다짐[Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate; Carbendazim; 10605-21-7] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1036	2020-1-992	디아릴 프탈레이트[Diallyl phthalate; 131-17-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1037	2020-1-993	디이소부틸 프탈레이트[Diiisobutyl phthalate; 84-69-5] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1038	2020-1-994	크레오소트 오일 아세나프텐[Creosote oil, acenaphthene fraction; 90640-84-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1039	2020-1-995	크레오소트[Creosote; 8001-58-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1040	2020-1-996	아세트알데히드[Acetaldehyde; Ethanal; 75-07-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1041	2020-1-997	1-브로모프로판[1-Bromopropane; 106-94-5] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1042	2020-1-998	사붕산 이나트륨[Disodium tetraborate; 1330-43-4] 및 이를 0.3% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
1043	2020-1-999	2-(페녹시메틸)옥시란[2-(Phenoxymethyl)oxirane; 122-60-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1044	2020-1-1000	모노클로로아세트산 나트륨[Sodium monochloroacetate; 3926-62-3] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1045	2020-1-1001	4-tert-부틸피리딘[4-tert-Butylpyridine; 3978-81-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것
1046	2020-1-1002	3-(트리메톡시실일)-N,N-비스[3-(트리메톡시실일)프로필]-1-프로판아민[3-(Tri	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		methoxysilyl)-N,N-bis[3-(tri methoxysilyl)propyl]-1-prop anamine; 82984-64-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
1047	2020-1-1003	트리스(2-피리딜메틸)아민 [Tris(2-pyridylmethyl)amine; 16858-01-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 밀봉하여 저장할 것
1048	2020-1-1004	2(3H)-벤조티아졸티온, 코발트 염 (2:1)[2(3H)-Benzothiazolethione, cobalt(2+) salt (2:1); 29904-98-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1049	2020-1-1005	헥사하이드로-5,5-디메틸-2-프로필-2H-2,4a-메타노나프탈렌-1(5H)-온[Hexahydro-5,5-dimethyl-2-propyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-1(5H)-one; 1392277-05-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1050	2020-1-1006	2,6-디메틸-4-(2,2,3-트리메틸-3-사이클로펜텐-1-yl)-2-사이클로헥센-1-올[2,6-Dimethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-cyclohexen-1-ol; 1401065-88-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1051	2020-1-1007	시아노아세트산과 10-운데세날의 반응물[Cyanoacetic acid reaction products with 10-undecenal; 124358-45-8] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1052	2020-1-1008	(6E)-6-(2,4,4-트리메틸사이클로펜틸리덴)헥사날[(6E)-6-(2,4,4-Trimethylcyclopentylidene)hexanal; 1429808-42-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1053	2021-1-1009	황산코발트[Cobalt sulfate; 10124-43-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1054	2021-1-1010	질산코발트[Cobalt nitrate; 10141-05-6, 14216-74-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1055	2021-1-1011	아세트산코발트[Cobalt acetate; 71-48-7, 5931-89-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1056	2021-1-1012	비스(2-에틸헥산산) 코발트[2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt; cobalt bis(2-ethylhexanoate); 136-52-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1057	2021-1-1013	염화코발트[Cobalt chloride; 7646-79-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1058	2021-1-1014	N-(1-메틸에틸)-N'-페닐-1,4-벤젠디아민[N-(1-Methylethyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine; 101-72-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1059	2021-1-1015	디사이클로헥실아민[Dicyclohexylamine; 101-83-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1060	2021-1-1016	n-부틸아민[n-Butylamine; 109-73-9] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1061	2021-1-1017	트리에틸아민[Triethylamine; 121-44-8] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1062	2021-1-1018	2(3H)-벤조티아졸티온[2(3H)-Benzothiazolethione; 149-30-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1063	2021-1-1019	N-사이클로헥실-2-벤조티아졸설펜아미드[N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide; 95-33-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1064	2021-1-1020	1,3-벤젠디올[1,3-Benzene diol; Resorcinol; 108-46-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1065	2021-1-1021	1,1'-비페닐[1,1'-Biphenyl; Diphenyl; Phenylbenzene; 92-52-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1066	2021-1-1022	클로로알칸(C=14~17)[Chloroalkanes(C=14~17); 85535-85-9] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1067	2021-1-1023	1,2,3,4-부탄테트라카르복실산 테트라키스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딘일[Tetrakis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) 1,2,3,4-butane tetracarboxylate; 91788-83-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1068	2021-1-1024	2-나프톨[2-Naphthol; 135-19-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1069	2021-1-1025	1,3,4,6,7,8-헥사하이드로-4,6,6,7,8,8-헥사메틸사이클로펜타[g]-2-벤조피란[1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran; 1222-05-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1070	2021-1-1026	1-피렌올[1-Pyrenol; 1-Hydroxypyrene; 5315-79-7] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1071	2021-1-1027	트리메틸아민[Trimethylamine; 75-50-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것 - 환기가 잘되는 곳에 보관할 것
1072	2021-1-1028	1,2-디클로로벤젠[1,2-Dichlorobenzene; 95-50-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1073	2021-1-1029	3,6,9,12-테트라아자테트라데칸-1,14-디아민[3,6,9,12-	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		Tetraazatetradecane-1,14-diamine; 4067-16-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1074	2021-1-1030	알릴 클로라이드[3-Chloro-1-propene; Allyl chloride; 107-05-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1075	2021-1-1031	에틸렌디아민[Ethylenediamine; 1,2-Ethanediamine; 107-15-3] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1076	2021-1-1032	헥사클로로에탄[Hexachloroethane; 67-72-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1077	2021-1-1033	메틸아민[Methylamine; 74-89-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것 - 환기가 잘되는 곳에 보관할 것
1078	2021-1-103	N-페닐-1-나프탈렌아민[N	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
	4	-Phenyl-1-naphthalenamine; 90-30-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1079	2021-1-1035	디에틸디티오카바산 아연 [Bis(diethylcarbamodithioato-S,S')zinc; Zinc diethyldithiocarbamate; 14324-55-1] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1080	2021-1-1036	디부틸디티오카바산 아연 [Zinc dibutyldithiocarbamate; 136-23-2] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1081	2021-1-1037	염화구리[Copper chloride; 7758-89-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1082	2021-1-1038	1-(페닐메틸)-1H-피롤-2,5-디온[1-(Phenylmethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione; 1631-26-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1083	2021-1-1039	지방산(C=15~18) 테트라메틸피페리딘올 에스테르[Fatty acids, (C=15~18), tetramethylpiperidinol esters; 86403-32-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 적절한 방법으로 처리할 것
1084	2021-1-1040	백금산과 2-아미노에탄올의 화합물 (1:2)[Dihydrogen hexahydroxyplatinate compound with 2-aminoethanol (1:2); (OC-6-11)-Platinate (Pt(OH)6 ²⁻), hydrogen compd. with 2-aminoethanol (1:2:2); 68133-90-4] 및 이	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 적절한 방법으로 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		를 25% 이상 함유한 혼합물질	
1085	2021-1-104 1	N,N-비스(1-메틸프로필)실란아민[N,N-Bis(1-methylpropyl)silanamine; 914981-36-5] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1086	2021-1-104 2	인산 메틸과 가지형 도데실벤젠아민의 화합물[Methyl phosphate compds. with branched dodecylbenzenamine; 1412893-77-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1087	2021-1-104 3	헥사브로모사이클로도데칸 [Hexabromocyclododecane; 3194-55-6, 25637-99-4] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1088	2021-1-104 4	α-(노닐페닐)-ω-하이드록시폴리(옥시-1,2-에탄디일)[α-(Nonylphenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediy l); Nonylphenol ethoxylate d; 9016-45-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1089	2021-1-104 5	(부톡시메틸)옥시란[(Butoxy methyl)oxirane; 2426-08-6]	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 용기를 단단히 밀폐할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1090	2021-1-1046	클로로포름산 벤질[Benzyl chloroformate; 501-53-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것
1091	2021-1-1047	사이클로헥산[Cyclohexane; Hexahydrobenzene; 110-82-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1092	2021-1-1048	아크릴산 메틸[Methyl acrylate; 2-Propenoic acid methyl ester; 96-33-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1093	2021-1-1049	아크릴산 이소옥틸[Isooctyl acrylate; 2-Propenoic acid isooctyl ester; 29590-42-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1094	2021-1-1050	아크릴산 하이드록시에틸 [Hydroxyethyl acrylate; 818-61-1] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1095	2021-1-1051	염화 벤조일[Benzoyl chloride; 98-88-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1096	2021-1-1052	1-이미다졸리딘에탄올[1-midazolidineethanol; 77215-47-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1097	2021-1-1053	과산화 2-부타논[2-Butanone peroxide; Ethyl methyl ketone peroxide; 1338-23-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관·저장 창고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 보관·저장 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 보관·저장 시 스스로 분해 또는 발화되는 임계온도로 상승하지 않도록 유의할 것 - 다른 물질과 격리하여 보관할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			- 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1098	2021-1-1054	스티렌[Styrene; Ethenylbenzene; Vinylbenzene; 100-42-5] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1099	2021-1-1055	아인산 트리페닐[Triphenyl phosphite; 101-02-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1100	2021-1-1056	아세토니트릴[Acetonitrile; Methyl cyanide; 75-05-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1101	2021-1-1057	프로필실란트리올산 칼륨 [Tripotassium propylsilanetriolate; 93857-00-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1102	2021-1-105	히드라진 염산염 (1:2)[Hyd	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
	8	razine, hydrochloride (1:2); 5341-61-7] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1103	2021-1-1059	아크릴산 3-히드록시-2,2-비스(히드록시메틸)프로필과 아크릴산 2,2-비스(히드록시메틸)-1,3-프로판디일, 아크릴산 2-(히드록시메틸)-2-[[[(1-옥소알릴)옥시]메틸]-1,3-프로판디일, 아크릴산 2,2-비스[[[(1-옥소알릴)옥시]메틸]-1,3-프로판디일의 반응 혼합물[Reaction mixture of 3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propyl acrylate(55919-77-2), 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl diacrylate(53417-29-1), 2-(hydroxymethyl)-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate(3524-68-3) and 2,2-bis[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate(4986-89-4); 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1104	2021-1-1060	1,5-펜탄디티올[1,5-Pentanedithiol; 928-98-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1105	2021-1-1061	1-스피로[4.5]덱-7-엔-7-일-4-펜텐-1-온[1-Spiro[4.5]dec-7-en-7-yl-4-penten-1-one; 224031-70-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
1106	2021-1-1062	1-스피로[4.5]덱-6-엔-7-일-4-펜텐-1-온[1-Spiro[4.5]dec-6-en-7-yl-4-penten-1-	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		one; 224031-71-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	
1107	2021-1-1063	2,4-디히드로-3H-1,2,4-트리아졸-3-온[2,4-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one; 122333-30-6] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1108	2021-1-1064	4'-클로로-2-(메틸술폰닐)-1,1'-비페닐[4'-Chloro-2-(methylsulfinyl)-1,1'-biphenyl; 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1109	2021-1-1065	O-(2-메르카пто에틸)-O'-페녹시폴리에틸렌 글리콜 [O-(2-Mercaptoethyl)-O'-phenoxyethylene glycol; 부여되지 않음] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1110	2021-1-1066	(T-4)-트리스(N-메틸에탄아미나토)[2-메틸-2-프로판아미나토(2-)]니오븀[(T-4)-Tris(N-methylethanamino)[2-methyl-2-propanamino(2-)]niobium; 864150-47-0] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1111	2021-1-1067	트리스(N-메틸에탄아미나토)[(1,2,3,4,5-η)-1-프로필-2,4-사이클로펜타디엔-1-일]지르코늄[Tris(N-methylmethanamino)[(1,2,3,4,5-η)-1-propyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]zirconium; 2192174-63-1] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1112	2021-1-1068	2-프로핀-1-일 1H-이미다졸-1-카르복실레이트[2-Propyn-1-yl 1H-imidazole-1-carboxylate; 83395-38-4]	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1113	2021-1-1069	O-프탈알데하이드[O-Phthalaldehyde; 643-79-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1114	2021-1-1070	4-(아미노메틸)-1,8-옥탄디아민[4-(Aminomethyl)-1,8-octanediamine; 1572-55-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1115	2021-1-1071	디이소시아산 펜타메틸렌 [Pentamethylene diisocyanate; 1,5-Diisocyanatopentane; 4538-42-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1116	2021-1-1072	3-[3-(디에틸아미노)프로필]-N,N-디에틸-3,5,5-트리에톡시-2,4-디옥사-3,5-디실라옥탄-8-아민[3-[3-(Diethylamino)propyl]-N,N-diethyl-3,5,5-trimethoxy-2,4-dioxo-3,5-disilaoctan-8-amine; 2067315-93-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1117	2021-1-1073	[(1,2,3,4,5-η)-N-메틸-2,4-사이클로펜타디엔-1-에탄아미나토(2-)-κN]비스(N-메틸에탄아미나토)hafnium [(1,2,3,4,5-η)-N-Methyl-2,4-cyclopentadiene-1-ethanaminato(2-)-κN]bis(N-methylethanaminato)hafnium; 1400865-78-2] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	- 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1118	2021-1-107 4	(9Z)-N-[3-(디메틸아미노)프로필]-9-옥타데센아미드 [(9Z)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-9-octadecenamide; 109-28-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 누출물을 모아 처리할 것
1119	2021-1-107 5	(4E)-5-사이클로헥실-2,4-디메틸-4-펜테날[(4E)-5-Cyclohexyl-2,4-dimethyl-4-pentenal; 1449104-34-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1120	2021-1-107 6	트리플루오로메탄술포산 트리메틸실릴[Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate; 27607-77-8] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 보관·저장 참고에 보관 시 의류·가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 보관·저장 시 스스로 분해 또는 발화되는 임계온도로 상승하지 않도록 유의할 것 - 다른 물질과 격리하여 보관할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것
1121	2021-1-107 7	플루오르화 N-(디플루오로포스피닐)술포모일의 리튬염 (1:1)[N-(Difluorophosphinyl)sulfamoyl fluoride, lithium salt (1:1); 1217886-69-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1122	2021-1-107 8	1-데실-4-메틸피리디늄과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술포아미드의 염 (1:1)[1-Decyl-4-methylpyridinium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:1); 802	- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 누출물을 모아 처리할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		333-90-0] 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물질	
1123	2021-1-1079	1-데센-4-인[1-Decen-4-yne; 24948-66-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1124	2021-1-1080	(T-4)-부틸트리페닐붕산(1-) N,N,N-트리부틸-1-부탄아미늄 (1:1)[N,N,N-Tributyl-1-butanaminium, (T-4)-butyltriphenylborate(1-) (1:1); 120307-06-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
1125	2021-1-1081	(T-4)-부틸트리-1-나프탈레닐붕산(1-) N,N,N-트리부틸-1-부틸아미늄 (1:1)[N,N,N-Tributyl-1-butanaminium, (T-4)-butyltri-1-naphthalenylborate(1-) (1:1); 219125-19-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
1126	2021-1-1082	1-(클로로메틸)-4-에테닐벤젠 [1-(Chloromethyl)-4-ethenylbenzene; 1592-20-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물을 모아 처리할 것
1127	2021-1-1083	1,4-디옥산[1,4-Dioxane; 123-91-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것)

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
			<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것
1128	2021-1-1084	염화 N,N-디메틸-N-옥타데실-1-옥타데칸암모늄 [N,N-Dimethyl-N-octadecyl-1-octadecan ammonium chloride; 107-64-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것
1129	71	모노게르만 또는 사수소화 게르마늄[(Germane; Germanium tetrahydride; 7782-65-2) 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
1130	72	테트라플루오로에틸렌[Tetrafluoroethylene; 116-14-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
1131	74	트리클로로붕소[Boron trichloride; 10294-34-5] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
1132	79	1,1-디클로로에틸렌(1,1-다이클로로에틸렌) [1,1-Dichloroethylene; 75-35-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1133	80	헥사메틸디실록산[Hexamethyl disiloxane; 107-46-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1134	81	펜타카르보닐철[Pentacarbonyl iron; 13463-40-6] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것
1135	82	오불화브롬[Bromine pentafluoride; 7789-30-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1136	84	사염화타이타늄(사염화타이타늄)[Titanium tetrachloride; 7550-45-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1137	86	비닐에틸에테르[Vinyl ethyl ether ; 109-92-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것
1138	87	실란(실레인)[Silane; 7803-62-5] 및 이를 10% 이상	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
1139	88	디실란(다이실레인)[Disilane; 1590-87-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
1140	89	디클로로실란(다이클로로실레인)[Dichlorosilane; 4109-96-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
1141	90	트리클로로실란(트라이클로로실레인) [Trichlorosilane; 10025-78-2] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 할 것 - 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지할 것 - 건조한 장소에 보관하고, 밀폐된 용기에 보관할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것
1142	92	메틸트리클로로실란(메틸트라이클로로실레인) [Methyltrichlorosilane; 75-79-6] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것
1143	93	트리클로로비닐실란[Trichlorovinylsilane; 75-94-5] 및	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
		이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것
1144	94	에틸트리클로로실란[Trichloroethylsilane; 115-21-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1145	95	테트라메틸실란(테트라메틸 실레인) [Tetramethylsilane; 75-76-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지 조치를 취할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것 - 용기를 단단히 밀폐할 것
1146	96	테트라클로로실리콘(테트라클로로실리콘)[Silicon tetrachloride; 10026-04-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것
1147	97	테트라플루오로실리콘[Silicon tetrafluoride; 7783-61-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관·저장할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것